

BRODZIK CERTUS



Kod towaru: C110702001
Kod towaru: C110702002
Kod towaru: C110701003
Kod towaru: C110701004
Kod towaru: C110703001
Kod towaru: C110703002
Kod towaru: C110703003
Kod towaru: C110703004
Kod towaru: C110702003
Kod towaru: C110702004
Kod towaru: C110701005
Kod towaru: C110701006
Kod towaru: C110703005
Kod towaru: C110703006
Kod towaru: C110703007
Kod towaru: C110703008
Kod towaru: C110702005
Kod towaru: C110702006
Kod towaru: C110701007
Kod towaru: C110701008
Kod towaru: C110703009
Kod towaru: C110703010
Kod towaru: C110703011
Kod towaru: C110703012
Kod towaru: C110702007
Kod towaru: C110702008
Kod towaru: C110701009
Kod towaru: C110701010
Kod towaru: C110703013
Kod towaru: C110703014
Kod towaru: C110703015
Kod towaru: C110703016
Kod towaru: C110702009
Kod towaru: C110702010
Kod towaru: C110701011
Kod towaru: C110701012
Kod towaru: C110703017
Kod towaru: C110703018
Kod towaru: C110703019
Kod towaru: C110703020



No01 v01/ BASE

Wyłączny Dystrybutor:


Grupa ABG Sp. z o.o., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 860 73 34, www.e-rbb.pl, e-mail: info@rbb.pl





Producent/gwarant:

Schedpol Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 64-400 Międzychód
Tel. 95 750 51 50, e-mail: biuro@schedpol.pl, www.schedpol.pl




Powierzchnia montażowa musi być czysta równa, stabilna, bez spękań. Miejsce montażu brodzika oraz układu odpływowego należy odpowiednio uszczelnić, np. folią w płynie. Zapobiega to zalaniu niższej kondygnacji w przypadku rozszczelnienia odpływu.






Ikony akcji



Właściwa pielęgnacja produktu:

Do utrzymania wysokiej jakości powierzchni gładkich, kamienistych oraz matowych przez długi czas należy przestrzegać następujących wskazówek dotyczących pielęgnacji i czyszczenia:

- podczas montażu i prac wykończeniowych należy zabezpieczyć całą powierzchnię akrylową przed ewentualnym zabrudzeniem lub uszkodzeniem,
 - jeśli podczas prac montażowych używany jest palnik nie wolno kierować jego płomienia w pobliże Produktu
 - w celu uniknięcia powstania zarysowań powierzchni – w trakcie użytkowania należy unikać kontaktu produktów akrylowych z przedmiotami ostrymi/ściernymi (np. obuwie, biżuteria, zabawki, itp.),
 - w celu uniknięcia zarysowania powierzchni w produktach akrylowych nie powinno dokonywać się także kąpiele zwierząt
 - Istnieje możliwość naprawy powierzchni matowej – patrz „Karta zasad napraw powierzchni gładkich matowych” na stronie producenta.
 - dopuszczalne są środki do czyszczenia kabin/glazury/brodzika wyłącznie na bazie środków powierzchniowo-czynnych ANIONOWYCH. Przed użyciem na powierzchni powinno się wypróbować w mało widocznym miejscu, by upewnić się, że dany środek jest bezpieczny. Użycie środków na bazie alkoholu i pochodnych może pozostawić trwały nalot na powierzchni brodzika/wanny/umywalki/ścianki.
 - po zakończeniu natrysku należy spłukać powierzchnię brodzika/wanny/umywalki a następnie wytrzeć je całopowierzchniowo wilgotną ściereczką. Wyroby sanitarne należy w przypadku ich codziennej eksploatacji przynajmniej raz w tygodniu poddać okazyjnemu, całopowierzchniowemu czyszczeniu, przy zachowaniu zaleceń pielęgnacji w niniejszej instrukcji.
 - powierzchnię akrylową należy czyścić przy użyciu preparatów przeznaczonych do akrylu i tworzyw sztucznych (do zastosowań sanitarnych). W razie utrudnionej dostępności tych środków zalecamy użycie wody z mydłem lub zwykłego płynu do mycia naczyń. Zalecamy użycie miękkiej ściereczki lub gąbki. Osady wapnia zetrzeć roztworem wody z octem winnym.
 - dopuszcza się użycie łagodnych środków chemicznych, nie zawierających silnych kwasów (jak np. kwas solny lub octowy), zasad, rozpuszczalników i związków chloru (środków zawierających roztwór do bielenia chlorem).
 - nie stosować żeli i mleczek! Należy unikać szorowania.
 - należy unikać kontaktu akrylu z wszelkiego rodzaju lakierami, zmywaczami do paznokci, rozpuszczalnikami, acetonu. Nie należy umieszczać silnych źródeł ciepła lub światła blisko akrylu.
 - nie należy używać tłuszczu i alkoholu, w postaci czystej lub w roztworach o niskim stężeniu (>10% v/v). Stosowanie środków do czyszczenia szkła jest niezalecane.
 - do mycia nie używać skoncentrowanych środków do czyszczenia oraz żadnych środków ani myjek o własnościach ściernych czy parowych.
 - aby zapobiec osadzaniu się kamienia, napełnianie brodzika lub wanny rozpoczynać od zimnej lub letniej wody.
 - produkty o powierzchniach gładkich matowych ulegają miejscowemu, naturalnemu wyblyszczeniu z biegiem czasu, z tego powodu okazjonalne czynności pielęgnacyjne zaleca się przeprowadzać zawsze całopowierzchniowo.
- Powłoki antypoślizgowe: - nie używaj chemikaliów zawierających silne kwasy, alkohole lub rozpuszczalniki (agresywne odkamieniacze, płyny dezynfekujące na bazie alkoholu), ponieważ mogą uszkodzić powłokę. Jeżeli tego typu substancja będzie miała kontakt z powłoką, natychmiast spłucz obficie powierzchnię wodą. Nie stosuj mocnych kwasów takich jak kwas chlorowodorowy, wodorotlenek sodu, tlenek chloru lub aminy bezpośrednio na powierzchnię. Nie używaj ściernych środków myjących ani przyrządów mogących uszkodzić powłokę (gąbka kuchenna, wata metalowa, środki ścierne, itd.) Unikaj kontaktu powłoki z produktami do kolorystyki włosów, farbami itp., ponieważ mogą odbarwić powierzchnię. Powłoka nie może znajdować się pod wodą dłużej niż na czas kąpieli.



Wyłączny Dystrybutor:

Grupa ABG Sp. z o.o., ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 860 73 34, www.e-rbb.pl, e-mail: info@rbb.pl

Producent/gwarant:

Schedpol Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 64-400 Międzychód
Tel. 95 750 51 50, e-mail: biuro@schedpol.pl, www.schedpol.pl