



KK POL
WWW.KKPOL.COM

KK-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Mleczna 40, 03-625 Warszawa
(dawniej: KK-POL Kuczyńscy spółka jawna z siedzibą w Warszawie)
Spółka wpisana do KRS: 0000837451
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 524-00-18-887 REGON: 010679188 BDO: 000082796

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: **KDWU/2/2017/2**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zawór napelniający bocznego zasilania typ ZN2

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

**ZN2 1/2 PP; ZN2 1/2 CH; ZN2 1/2 MO
ZN2 3/8 ABS; ZN2 3/8 CH; ZN2 3/8 MO**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Zawory typu ZN2 służą do napełniania zbiorników splukujących z wewnętrznym przelewem, umożliwiającym montaż zaworu napelniającego na bocznej ścianie. Zasilanie zaworów wyłącznie z wewnętrznych instalacji wodociągowych wody zimnej o ciśnieniu do 1 MPa.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu

**KK-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Ul. Mleczna 40, 03-625 Warszawa**

Zakład produkcyjny 1: ul. Warsztatowa 5, Stanisławów Pierwszy, 05-126 Nieporęt

Zakład produkcyjny 2: ul. Widoczna 34, Majdan, 05-462 Wiązowna

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych zaworów napelniających typu ZN2 zgodnie z systemem 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a Polska Norma wyrobu: **PN-EN 14124: 2005**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji
NIE DOTYCZY



7b Krajowa ocena techniczna: **NIE DOTYCZY**

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: **NIE DOTYCZY**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
NIE DOTYCZY

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary połączeń	G 1/2" i G3/8"	
Typ połączenia	Bocznego zasilania	
Klasa akustyczna	Grupa II	
Zakres działania	Od 0,05 MPa ciśnienia dynamicznego do 1 MPa ciśnienia statycznego	

9. Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Majdan 10.04.2020
(miejsce i data wydania)


KK POL
DYREKTOR ZAKŁADU
Robert Smorąg