

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 049/2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

B054403(*)

B054404(*)

*wartości wg wybranej konfiguracji

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Odwodnienie prysznicowe z odpływem bocznym 50 mm przeznaczone jest do odprowadzania ścieków bytowo gospodarczych z powierzchni podłogi.

3. Producent:

„SPIROFLEX” Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 6E
39-300 Mielec

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

6a. Norma zharmonizowana:

PN-EN 1253-1 Wpusty ściekowe w budynkach – Część 1: Podłogowe wpusty ściekowe z uszczelnieniem klapowym na głębokości co najmniej 50 mm.

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Średnica bosego końca		50 mm	PN-EN 1253 -1:2015
Wodoszczelność		Szczelne	
Szczelność zapachowa (spadek ciśnienia)		2Pa	
Przepustowość		0,53 ÷ 0,60 dm³/s	

Właściwości przeciwdziałające zapychaniu	Spełnia wymagania	PN-EN 1253 -1:2015
Odporność na obciążenia	Klasa H 1,5	
	Klasa H 3,0 (dla punktowego z rusztem wzmocnionym)	
Wysokość zamknięcia wodnego	30 mm	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Mielec, 05.01.2024


Zbigniew Pazdro