


FILTR TYP G41 DO INSTALACJI GAZOWYCH DLA BUDYNKÓW

Kod towaru:

R023504001
R023504002
R023504003
R023504004
R023504005



Prace montażowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia z zachowaniem przepisów BHP. Wyroby nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pod warunkiem stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Kurki nie zawierają substancji regulowanych na podstawie rozporządzenia 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r.

MONTAŻ

Filtr przeznaczony jest do zamontowania w instalacjach gazowych budynków z doszczelnieniem uzyskanym na gwintach przyłączeniowych wykonanych wg PN-EN 10226-1:2006.

1. Montaż filtra może dokonać tylko osoba/firma uprawniona do wykonywania prac w instalacjach gazowych.
2. Filtr musi być montowany w pozycji korkiem do dołu, przy zamkniętej instalacji i po uprzednim upewnieniu się, że w instalacji nie ma ciśnienia.
3. Przy montażu filtra do instalacji klucz należy zakładać na 8-kąt zakręcanego przyłącza, od strony zakręcanego.
4. Montaż filtra do instalacji musi być przeprowadzony tak, aby w trakcie i po zakończeniu montażu na filtr nie oddziaływały żadne naprężenia ze strony instalacji. Zbyt mocne dokręcenie filtra może również wprowadzić niepożądane naprężania.
5. Połączenia gwintowane z instalacją uszczelniać pastą lub taśmą teflonową (wg technik połączeń zalecanych przez przepisy gazownicze).
6. Zalecenia pkt. 1 i 3 obowiązują również w przypadku demontażu filtra.

ZASTOSOWANIE

Filtr do gazu typu G41 przeznaczony jest do zabezpieczania armatury regulującej w domowych instalacjach gazowych przed zanieczyszczeniem cząstkami stałymi paliw gazowych.

- zakres temperatur roboczych: -20°C ÷ 60°C (T2)
- maksymalne ciśnienie robocze: 5 bar (MOP 5)
- dokładność oczyszczania: 0,2 mm ± 0,02mm
- medium robocze: I, II, III rodzina gazów wg EN 437
- strumień nominalny: ≥ 4,2 m³/h


KONSERWACJA

Filtr musi być co pewien czas poddany czyszczeniu. W celu przeprowadzenia tej czynności należy odciąć dopływ gazu przed i za filtrem, odkręcić korek i wyjąć wkład filtra. Usunąć zanieczyszczenia z wkładu filtra oraz z korka, montować w odwrotnej kolejności. W przypadku stwierdzenia nieszczelności, bądź widocznego uszkodzenia, należy dokonać zgłoszenia awarii do administracji budynku i dostawcy gazu.

PRODUCENT

Producentem filtrów do gazu jest firma
FERRO S.A., 32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7
www.ferro.pl

Filtry typu G41 do gazu posiadają Krajową Ocenę Techniczną
INiG-PIB-KOT-2018/0002 wydanie 2 wydaną w 2023 roku przez
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie.



PARAMETRY TECHNICZNE

LP	NAZWA CZĘŚCI	SZT.	MATERIAL
1	Korpus	1	CW617N PN-EN 12165 piaskowany
2	Korek	1	CW617N PN-EN 12165 piaskowany
3	Uszczelka typu o-ring	1	NBR 70° Sh PN-EN 549
4	Wkład filtra	2	Stal nierdzewna AISI 304

DN	A	B	C	D	ROZMIAR POD KLUCZ 8-KĄTNY
15	Rp 1/2	67	33,6±1	min. 15,0	25
20	Rp 3/4	80	37,5±1	min. 16,3	31
25	Rp 1	85	45,6±1	min. 19,1	38
32	Rp 1 1/4	98	54,8±1	min. 21,4	48
40	Rp 1 1/2	116	58,7±1	min. 21,4	54

Wszystkie wymiary w tabelach podano w mm.

Wyłączy dystrybutor: Grupa ABG Sp. z o.o.

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

☎ 22 860-73-34 🌐 www.e-rbb.pl ✉ info@e-rbb.pl

Producent: Ferro S.A., 32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7

☎ 12 25-62-100 🌐 www.ferro.pl ✉ info@ferro.pl

1. Gwarancja obejmuje wady fizyczne ujawnione w kurku kulowym R0234070xx, R0234020xx/...060xx/...050xx/...040xx, C0234020xx, G61 i G18, filtrze serii G41, R02320100x (pod markami grupy ABG, (dalej Produkcje) w okresie gwarancji, a obecne w Produkcje już w chwili produkcji.
 2. Gwarancja obejmuje wyłącznie Produkty wprowadzone do obrotu na rynku polskim przez gwaranta oraz używane na terytorium Polski.
 3. Warunkiem ochrony gwarancyjnej jest:
 - a. zamontowanie i eksploataowanie Produktu zgodnie z instrukcją oraz wytycznymi i ogólnie przyjętymi zasadami prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
 - b. przedstawienie dokumentu potwierdzającego datę zakupu, a w przypadku inwestycji, protokołu końcowego inwestycji lub podobnego dokumentu potwierdzającego oddanie Produktu do eksploatacji.
 4. Gwarant udziela gwarancji na okres:
 - a. 10 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii R0234070xx oraz R0234020xx/...060xx/...050xx/...040xx do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 11 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu;
 - b. 5 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu serii C0234020xx, typu G61, oraz serii R02320100x, typu G41 i do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 6 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu;
 - c. 2 lat od chwili zakupu lub oddania Produktu typu G18 do eksploatacji (w przypadku inwestycji), potwierdzonego dokumentami, o których mowa w pkt 3, ale nie dłużej niż 3 lat od daty produkcji - na szczelność Produktu.
 5. Świadczenia gwarancyjne obejmują, według wyboru gwaranta, naprawę Produktu, wymianę Produktu na nowy lub zwrot ceny za pośrednictwem punktu, w którym dokonano zakupu, z zastrzeżeniem pkt 6.
 6. Konsument lub przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, zawierając umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, do której zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie gwarancji, stosuje się przepisy dotyczące konsumenta (dalej łącznie Konsument), może żądać naprawy lub wymiany Produktu. Gwarant może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli usunięcie wady w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla gwaranta. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla gwaranta, może on odmówić ich dokonania. W takim wypadku gwarant może zaproponować zwrot ceny za pośrednictwem punktu, w którym dokonano zakupu.
 7. Pod rygorem odmowy uznania reklamacji, Produkt przed montażem powinien być sprawdzony, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad nie powinien być montowany, a wady powinny być zgłoszone zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie.
 8. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
- ZGŁOSZENIE WADY I ZAKRES ŚWIADCZEŃ GWARANCYJNYCH:**
9. Wady Produktu wykryte w trakcie trwania gwarancji, należy zgłosić w miejscu zakupu lub za pośrednictwem strony www.ferro.pl niezwłocznie po jej ujawnieniu, lecz nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty wykrycia. W zgłoszeniu należy podać symbol Produktu, datę zakupu lub oddania do eksploatacji (w przypadku inwestycji), opis wady oraz dane umożliwiające kontakt gwaranta z uprawnionym z gwarancji. Gwarant rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 10. W toku rozpatrywania reklamacji, pod rygorem odmowy uznania reklamacji, uprawniony z gwarancji na żądanie gwaranta zobowiązany jest do:
 - a. przesłania Produktu na koszt gwaranta do miejsca wskazanego przez gwaranta, a w przypadku, gdy jest Konsumentem udostępnienia Produktu gwarantowi lub jego przedstawicielowi w celu odebrania na koszt gwaranta;
 - b. udostępnienia Produktu gwarantowi lub jego przedstawicielowi w celu dokonania oględzin Produktu w miejscu jego zainstalowania;
 - c. umożliwienia gwarantowi lub jego przedstawicielowi pobrania próbek wody instalacyjnej;
 - d. udostępnienia kopii warunków gwarancji.
 11. W przypadku uwzględnienia reklamacji gwarant spełni świadczenie gwarancyjne w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia.
 12. Gwarant nie ponosi kosztów związanych z wymianą Produktu, jego demontażem i ponownym montażem, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszej gwarancji lub z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących praw konsumenta. Na czas rozpatrywania reklamacji gwarant nie zapewnia Produktów zastępczych i nie odpowiada za konsekwencje i koszty spowodowane demontażem lub wyłączeniem z eksploatacji reklamowanego Produktu.
 13. Jeżeli gwarant uzna za zasadną naprawę lub wymianę Produktu w miejscu jego zainstalowania, uprawniony z gwarancji zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do Produktu i pomieszczenia, w którym Produkt się znajduje, oraz umożliwić jego naprawę lub wymianę. W przeciwnym wypadku gwarant odmówi naprawy lub wymiany, a zgłoszenie reklamacyjnie zostanie uznane za bezzasadne.
 14. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. Produktów zanieczyszczonych lub uszkodzonych ciałami stałymi lub płynami, również szkodliwymi (zabrudzeń wewnątrz i na zewnątrz, zarysowań, uszkodzeń mechanicznych), w szczególności w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub obsługi, szkód wywołanych przez agresywne działanie warunków zewnętrznych, chemikaliów, środków czyszczących, niewłaściwej pielęgnacji;
 - b. Produktów uszkodzonych w wyniku: odcynkowania, przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy, złego środowiska pracy (w tym – zanieczyszczenia wody lub instalacji wodnej) lub działania siły wyższej oraz zdarzeń losowych, które wystąpiły po wydaniu Produktu przez gwaranta;
 - c. Produktów skorodowanych, oraz zdeformowanych lub rozszczelnionych z powodu zamarznięcia czynnika w instalacji;
 - d. Produktów z usuniętymi, zatartymi, zmodyfikowanymi tabliczkami znamionowymi, numerami seryjnymi i/lub znakami producenta;
 - e. Produktów uszkodzonych lub odkształconych mechanicznie, w tym również uszkodzonych w trakcie transportu i/lub wyniku niewłaściwie przeprowadzonego montażu i niewłaściwej eksploatacji i konserwacji itp.;
 - f. Produktów naprawianych i modyfikowanych przez użytkownika w zakresie przekraczającym typowe czynności konserwacji lub wymiany podzespołów;
 - g. materiałów użytych przez uprawnionego z gwarancji i/lub użytych do montażu produktu, jeżeli nie pochodzą one bezpośrednio od gwaranta;
 - h. podzespołów Produktów podlegających normalnemu zużyciu podczas eksploatacji np. uszczelkę, bezpieczników, źródeł energii itp.;
 - i. Produktów posiadających niewielkie odchylenia od cech wymaganych, które nie mają wpływu na wartość użytkową Produktu;
 - j. Produktów zainstalowanych w sposób uniemożliwiający ich demontaż bez naruszenia innych elementów instalacji lub wyposażenia wnętrza;
 - k. Produktów zamontowanych lub eksploatowanych niezgodnie z instrukcją lub wytycznymi i ogólnie przyjętymi zasadami prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
 15. Naprawa Produktu nie obejmuje czynności regulacyjnych i/lub konserwacyjnych, które powinny być wykonane przez użytkownika we własnym zakresie.
 16. Administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z udzieloną gwarancją, jest FERRO S.A. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu uprawnienia zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej: www.ferro.pl