

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 2/10/ABG/RED/AW/78/50

1. KOD IDENTYFIKACYJNY WYROBU: 1011119700 / R030102002
(INDEKS WYROBU)
2. NUMER TYPU: Data produkcji na etykiecie, numer KJ na grzejniku
3. Zastosowanie grzejnika do ogrzewania pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, w zamkniętych systemach C.O.
4. NAZWA HANDLOWA: DURO 78/50 (AW 78/50)
PRODUCENT / ADRES ZAKŁADU ZPMI GORGIEL Jan Gorgiel ul. Poznańska 10 64-200 Karpicko k/Wolsztyna
5. Nie dotyczy
6. System oceny zgodności SYSTEM 3
7. Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej (ITGS) ul. Wilcza 8, 26-600 Radom
Laboratorium Armatury C.O. i Sieci Domowej, nr 1557, przeprowadziło ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu w systemie 3 i wydało sprawozdanie z badań nr 251/05/LA
8. Nie dotyczy

9. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dopuszczalne ciśnienie robocze	1000 KPa	PN-EN 442-1:1999/A1 maj 2005
Normalna moc cieplna (75/65/20°C)	382 W	PN-EN 442-1:1999/A1 maj 2005
Maksymalna temp. robocza	95 °C	PN-EN 442-1:1999/A1 maj 2005
Wymiary (wys. x szer.) mm	780 x 500	PN-EN 442-1:1999/A1 maj 2005
Klasa odporności ogniowej	A1	PN-EN 442-1:1999/A1 maj 2005
Równanie charakterystyki cieplnej	$\Phi = 3,1424 \times \Delta T^{1,2270}$	PN-EN 442-1:1999/A1 maj 2005

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w punkcie 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisać:

Karpicko 03.06.2014
(miejsce i data wydania)

Łukasz Wajs
Kierownik produktu
 ZAKŁAD PRODUKCJI
MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH
JAN GORGIEL
kierownik produktu
64-200 WOLSZTYN, ul. Poznańska 10 – Karpicko
tel. (068) 347-54-50 (poczt.) fax: (068) 347-54-50
NIP: PL 9230022234 REGON 970032090