





KOD	SYMBOL	A [mm]	<b>D</b> [mm]	<b>B</b> [mm]	C [mm] z mi	ilość oby rozdzie eszalnikiem	
R5429 <b>20001</b>	RED ORP-1	380	340	575-665	110-175	4	-
R5429 <b>20002</b>	RED ORP-2	480	440	575-665	110-175	6	-
R5429 <b>20003</b>	RED ORP-3	610	570	575-665	110-175	8	4
R5429 <b>20004</b>	RED ORP-4	760	720	575-665	110-175	10	7
R5429 <b>20005</b>	RED ORP-5	840	800	575-665	110-175	12	8
R5429 <b>20006</b>	RED ORP-6	1010	970	575-665	110-175	14	12
R5429 <b>20007</b>	RED ORP-7	1110	1070	575-665	110-175	16	14



Wysoka jakość wykonania



Blacha ocynk



Malowanie proszkowe



Zamek monetowy

## -RED ORP

Szafka podtynkowa do montażu rozdzielaczy obwodów grzewczych. Wykonana w całości z blachy stalowej ocynkowanej - wysokiej jakości, front szafki malowany proszkowo (malowane elementy wykonane są również z blachy ocynkowanej). Głębokość montażowa szafki i jej wysokość są regulowane, a front zdejmowany w całości, co umożliwia wygodny montaż rozdzielacza. Tył szafki jest wycięty z jednego elementu blachy, co nadaje jej sztywności i stabilności w trakcie montażu. Drzwiczki zamykane na zamek monetowy.

