

## PIP-2AN P2x3x4 czerwony

Puszka przeciwpożarowa E90 przelotowa 2x3x4 mm<sup>2</sup>



|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Nr katalogowy  | <b>84622616</b>                |
| Kod EAN        | <b>5907813229930</b>           |
| Oz. handlowe   | <b>PIP-2AN P2x3x4 czerwony</b> |
| Cena           | <b>125,17 zł</b>               |
| Podatek VAT    | <b>23%</b>                     |
| Opak. zbiorcze | <b>1</b>                       |
| J. miary       | <b>szt.</b>                    |

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                     | <b>czerwony</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Szerokość                 | <b>103 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Długość                   | <b>197 mm (z przepustami)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wysokość                  | <b>30 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tworzywo                  | <b>blacha malowana proszkowo, przepusty wykonane z tworzywa uniepalnionego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Klasa odporności ogniowej | <b>E90</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stopień ochrony           | <b>IP20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Napięcie znamionowe       | <b>400 V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Prąd znamionowy           | <b>32 A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Przekrój znamionowy       | <b>2 złączki 3-polowe 4 mm<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Przeznaczenie             | <b>Stosowana w systemach sygnalizacji pożaru. Przeznaczona do podłączenia sygnalizatorów jak i głośników systemów rozgłaszania przewodowego, klap dymowych itd..<br/>Charakteryzuje się przelotowym prostym i kątowym sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej. Zadaniem puszki jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru.</b> |