

Miernik uniwersalny Uni-T UT33A+



UNI-T®

Marka:

Uni-t

Kod produktu:

MIE0325

Kod EAN:

5901890044431

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie DC: 200 mV / 2000 mV / 20 V / 200 V / 600 V $\pm(0,5\%+2)$

Napięcie AC: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V $\pm(0,7\%+3)$

Natężenie prądu stałego DC: 200 μ A / 2000 μ A / 20 mA / 200 mA / 2 A / 10 A $\pm(1\%+2)$

Natężenie prądu zmiennego AC: 200 μ A / 2000 μ A / 20 mA / 200 mA / 2 A / 10 A $\pm(1,2\%+3)$

Rezystancja: 200 Ohm / 2000 Ohm / 20 kOhm / 200 kOhm / 20 MOhm / 200 MOhm $\pm(0,8\%+2)$

Pojemność: 2 nF / 20 nF / 200 nF / 2 μ F / 20 μ F / 200 μ F / 2 mF $\pm(4\%+8)$

Test diod

Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych

Funkcja pomiaru względnego (dotyczy tylko pomiaru pojemności)

Zamrożenie ostatniego wskazania

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Maksymalny odczyt: 2000

Podświetlany ekran LCD

CECHY OGÓLNE

Impedancja wejściowa napięcia stałego: około 10 MOhm

Zasilanie: bateria 2x bateria 1,5 V (R03)

Rozmiar wyświetlacza: 48 x 16 mm

Wymiary produktu: 134 x 77 x 47 mm

Waga produktu: 206 g

Akcesoria: Baterie, przewody pomiarowe, holster

Specyfikacja

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.27 Kg	0.315 Kg	11 cm x 6 cm x 18 cm
kart.	60 szt.	18.8 Kg	19.8 Kg	31 cm x 64 cm x 35 cm