



## FB34005/1

Puszka podłogowa, FB, kwadratowa, 12×K45, 293×293mm, IK08, szary

|                                         |                                                                |                          |                                            |                              |               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Seria                                   | FB                                                             | Rodzaj materiału         | tworzywo sztuczne, bezhalogenowe           | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1             |
| Nazwa produktu/Rodzaj                   | puszka podłogowa                                               | Klasa ETIM               | EC000893 Puszka podpodłogowa               | Jednostka miary              | szt.          |
| Kolor                                   | szary                                                          | Sposób montażu           | do podłóg podniesionych                    | EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787836092 |
| Stopień ochrony IP                      | IP40                                                           | Wymiary montażowe        | 293 × 293 mm                               | Waga jedn.                   | 2,4 kg        |
| Uwagi                                   | Do montażu osprzętu należy zastosować 3 ramki osprętowe FBA40x | Cechy                    | montaż dodatkowo 3 modułów K45/2 45×22,5mm | EAN13 opak.                  | 5902787836092 |
| Kolor RAL (zbliżony)                    | RAL 7011                                                       | Kształt produktu         | kwadratowa                                 |                              |               |
| Rodzaj modułów                          | K45, SIMON 500                                                 | Odporność mechaniczna IK | IK08                                       |                              |               |
| Ilość modułów K45                       | 12 × K45                                                       | Głębokość regulowana     | 85-116 mm                                  |                              |               |
| Maksymalne obciążenie zamkniętej puszki | 550 kg                                                         |                          |                                            |                              |               |
| Grubość wykończenia podłogi             | 5 mm                                                           |                          |                                            |                              |               |