



## SF170/1

Puszka podłogowa, SF, prostokątna, 2×K45, 1×CIMA, 70mm÷105mm, IK08, szary

Seria	SF	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, bezhalogenowe	Ilość w opakowaniu zbiorczym	1
Nazwa produktu/Rodzaj	puszka podłogowa	Klasa ETIM	EC000024 Wkład do montażu podpodłogowego	Jednostka miary	szt.
Kolor	szary	Sposób montażu	w podłodze podniesionej, w podłodze wylewanej	EAN opakowanie jednostkowe	8426436052635
Stopień ochrony IP	IP40	Wymiary montażowe	170 × 115 mm	Waga jedn.	0,72 kg
Kolor RAL (zbliżony)	RAL 7011	Kształt produktu	prostokątna	EAN13 opak.	8426436052635
Rodzaj modułów	K45, CIMA	Odporność mechaniczna IK	IK08	Wysokość opakowania zbiorczego	7,5 cm
Ilość modułów K45	2 × K45	Głębokość regulowana	70-105 mm	Szerokość opakowania zbiorczego	15,5 cm
Ilość modułów CIMA	1 × CIMA			Długość opakowania zbiorczego	19,5 cm
Odporność na ciepło	+125°C zgodnie z normą IEC 60695-10-2				
Palność materiału	+850°C / 30 sec. (GWFI zgodnie z normą IEC 60695-2-11)				
Maksymalne obciążenie zamkniętej puszk	400 kg				
Grubość wykończenia podłogi	5 mm				