

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 BK

FLOODLIGHT 125 W | Uniwersalny naświetlacz o strumieniu świetlnym do 15000 lm



Obszary zastosowań

- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Zastosowanie na zewnątrz (IP65)
- Przemysł
- Strefy publiczne
- Tereny budowy
- Elewacje budynków

Zalety produktu

- Jasna, odporna i trwała
- Bezpieczne i bardzo równomierne oświetlenie dzięki wykonanemu ze szkła hartowanego matowemu kloszowi
- Brak górnego współczynnika rozsyłu światła (ULOR 0%) w przypadku zamontowania pod kątem 0°
- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Odbłyśnik, symetryczny rozsył światła z kątem rozsyłu 100° x 100°
- Zintegrowany zasilacz o szerokim zakresie napięcia zasilającego, 100 - 277 V_{AC}
- Ochrona przed przepięciami: do 6 kV (L / N-PE), 4 kV (L-N)
- Zaciski montażowe z kątem 30° i szerokim obszarem obrotu
- Zawór odpowietrzający optymalizujący wymianę powietrza, bez uszczerbku dla stopnia ochrony IP
- Fabrycznie zainstalowany, elastyczny przewód o długości 1 m (H05RN-F), 3 x 1,0 mm²




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	125,00 W
Napięcie znamionowe	100...277 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	630 mA
Początkowy prąd rozruchowy	60 A
Prąd rozruchowy, czas T	1000 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	4
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	7
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	11
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochrony	I
Tryb pracy	Integrated LED driver

Dane fotometryczne


Strumień świetlny	15000 lm
Skuteczność świetlna	120 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤5 sdc
Światłość	-
Brak tętnienia	Tak
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	-
Wartość efektu stroboskopowego SVM	-
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG1
Kąt rozsyłu światła	100 ° x 100 °




FL PFM 125W4000K SYM 100 BK



FL PFM 125W 4000K SYM 100 BK



FL PFM 125W4000K SYM 100 BK



FL PFM 125W 4000K SYM 100 BK

WYMIARY I WAGA

Długość	381,00 mm
Szerokość	290,00 mm
Wysokość	59,00 mm
Masa produktu	3800,00 g
Długość przewodów	1000 mm



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Aluminium
Materiał powierzchni emitującej światło	Szkło
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-30...+50 °C
Zakres temperatury magazynowania	-40...+70 °C
Typ połączeń	Cable, 3-pole
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK08
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana / Słupek / Podłoga / Sufit
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Regulowany	Tak
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Trwałość L80/B10 @ 25 °C	55000 h ¹⁾
Trwałość znamionowa L80/B50 przy 25°C	55000 h
Trwałość L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

UKŁAD ZASILAJĄCY

Prąd wyjściowy	740 mA
ECG (SE) - wartość tętnienia prądu	< 35 %

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / ENEC / EAC / RoHS / EPD
-------	-----------------------------------

Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
EPD	LEDV-00017-V01.01-EN

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– Maksymalna. powierzchnia obciążenia wiatrem 0,083 m²

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	UI FL PFM 65W - 200 W
	Legal information	LSI FL PFM SYM
	Legal information	LSI FL PFM SYM
	Legal information	Legal Insert FL PFM
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	FLOODLIGHT PFM
	Declarations Of Conformity UKCA	FL PFM SYM
Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	IES file (IES)	FL PFM 125W4000K SYM 100 BK
	IES file (IES)	FL PFM 125W 4000K SYM 100 BK
	LDT file (Eulumdat)	FL PFM 125W4000K SYM 100 BK
	LDT file (Eulumdat)	FL PFM 125W 4000K SYM 100 BK
	ULD file (DIALux)	FL PFM 125W-4000K SYM 100 BK


Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	ROLF file (RELUX)	FL PFM 125W-4000K SYM
	UGR file (UGR table)	FL PFM 125W4000K SYM 100 BK
	UGR file (UGR table)	FL PFM 125W 4000K SYM 100 BK
	LDC typ cone	FL PFM 125W4000K SYM 100 BK
	LDC typ cone	FL PFM 125W 4000K SYM 100 BK
	LDC typ polar	FL PFM 125W4000K SYM 100 BK
	LDC typ polar	FL PFM 125W 4000K SYM 100 BK
Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	BIM_Revit_3D	Floodlight G3
	CAD_STEP_3D	FL G3 125W

DANE LOGISTYCZNE


Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075423701	Karton wysyłkowy 1	343 mm x 92 mm x 443 mm	4305.00 g	13.98 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



	A	B	C		
65 W	150	108	8,5	2x M8	0,046 m³
80 W	150	108	10,5	2x M10	0,061 m³
125 W	170	118	10,5	2x M10	0,083 m³
165 W	170	118	12,5	2x M12	0,102 m³
200 W	170	118	12,5	2x M12	0,124 m³



Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.