

Caratteristiche Tecniche - Cable Tie Technical Features

Fascette in poliammide 66 - Nylon 66 Cable Ties



CODICE NATURALE CODE NAT.	CODICE NERO CODE BLACK	MISURA LUNGHEZZA (mm) LENGTH (mm)	MISURA LARGHEZZA (mm) WIDTH (mm)	Ø MASSIMO DI SERRAGGIO (mm) Ø MAX. SERRATION (mm)	TENUTA MINIMA (kg) MIN. TENSILE STRENGTH (kg)	
9030	9031	80	2.4	17	8.0	*
9050	9051	100	2.5	22	8.1	
9070	9071	140	2.5	34	8.1	
9090	9091	160	2.5	40	8.1	
9080	9081	200	2.5	53	8.1	
9130	9131	140	3.6	33	18.2	
9150	9151	200	3.6	51	18.2	
9180	9181	250	3.6	67	18.2	*
9160	9161	290	3.6	80	18.2	
9170	9171	360	3.6	102	18.2	
9240	9241	160	4.8	42	22.2	
9250	9251	175	4.8	42	22.2	*
9260	9261	200	4.8	50	22.2	
9270	9271	250	4.8	66	22.2	
9280	9281	290	4.8	78	22.2	
9290	9291	360	4.8	100	22.2	
9300	9301	430	4.8	123	25.8	
9320	9321	530	4.8	155	25.8	
9410	9411	200	7.6	49	54.4	
9420	9421	250	7.6	64	54.4	
9430	9431	290	7.6	77	54.4	
9440	9441	360	7.6	98	54.4	
9450	9451	450	7.6	127	54.4	*
9460	9461	530	7.6	152	54.4	*
9470	9471	750	7.6	218	54.4	*
9510	9511	530	9.0	150	79.8	
9520	9521	780	9.0	228	79.8	
9540	9541	1500	9.0	460	79.8	*
9590	9591	1000	12.6	295	114.0	*

* Items marked are UL pending approval (file E468944)

INFORMAZIONI SULL'UTILIZZO DEL PRODOTTO - USING INSTRUCTIONS

APPLICAZIONI: Servono per la legatura, per fissare e sigillare, una volta chiuse non sono riapribili. Trovano applicazione in modo particolare nei cablaggi elettrici dov'è necessario tenere uniti o fissare dei cavi, sono inoltre utili in tutte le situazioni dove serve un legaccio non riapribile.

APPLICATIONS: They are made for the fastening, to fix and to seal, once sluices they can't be re-opened. They are particularly suitable for electrical wirings where is necessary to hold united or to fix the cables, moreover are useful in all the situations where they must be used as a not re-opening string.

MODALITÀ DI UTILIZZO: Avvolgere con la fascetta i prodotti da fissare, inserire il codino nella propria testa fino al dentino di preaggancio, posizionare correttamente gli elementi da fissare, (se necessario con una leggera trazione la fascetta si può ancora riaprire per un migliore posizionamento) prendere il codino nella parte zigrinata ed esercitare una trazione fino al completo serraggio. Tagliare la parte sporgente non utilizzata.

HOW TO USE THEM: With the ties wrap the products to fix, insert the small queue into its own head to the pre-coupling tooth, set correctly the elements to fix, (if necessary with a light traction the tie can be still re-opened for a better positioning) take the queue in the knurled part and pull until it's completely closed. Cut the outsider part not used.

AVVERTENZE: Per usi esterni utilizzare colore nero che è maggiormente protetto ai raggi UV. Da non usare su parti del corpo.

WARNINGS: Use black color for external uses, 'cause it's strongly protected by uv beams. Don't use on body parts.

TEMPERATURA UTILIZZO:

di esercizio
di montaggio
punta massima assimilabile per brevi periodi
di fusione
tenuta alla fiamma *
assorbimento umidità

-40°C + 85°C
-10°C + 60°C
+110°C
+256°C
conforme UL 94 classe V2
2,7% (in esposizione all'aria con 50% di U.R.)

TEMPERATURE OF USE:

of exercise
of assembly
maximum tip assimilable for short periods
of fusion
held to the flame *
absorption humidity

-40°C + 85°C
-10°C + 60°C
+110°C
+256°C
true to law UL 94 class V2
2,7% (in exposure to the air with 50% of U.R.)

TENUTA AGLI AGENTI ESTERNI:

Resiste alle basi olii, grassi, saponi, detersivi, prodotti petroliferi, solventi clorurati, alcool.

Tenuta limitata agli acidi. **

Non resiste al fenolo.

HELD THE EXTERNAL AGENTS:

It resists to bases oils, greases, soaps, detergents, petroliferous products, clorura dissolvents, alcool.

Limited held to acids. **

It does not resist to phenol.

CONFORME ALLE NORMATIVE EUROPEE C E - TRUE TO C E EUROPEAN NORMS

* Per tutte le fascette in poliammide 66 vengono utilizzati materiali classificati UL94V2.

* We use classified material UL94V2 For all the polyamide 66 cable ties.

** Per resistenza agli acidi sono disponibili alcune misure di fascette in polipropilene.

** Some sizes of polypropylene cable ties are available for resistance to acids.

