






DURA
LAMP

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| NAZWA SERII | LESELI CCT |
| KOD OPRAWY | DT80L1CCTHP |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | LED SMD |
| MOC | 30W |
| STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY | 3300 lm |
| SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA | 100 lm/W |
| TEMPERATURA BARWOWA | 3000K / 4000K / 6500K |
| ROZSYŁ | Symetryczny - 110° |
| WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW | RA>80 |
| GRUPA RYZYKA FOTOBIOLOGICZNEGO | RG 1 |
| WSPÓŁCZYNNIK MOCY | PF 0,5 |
| KLASA SZCZELNOŚCI | IP43 / IP20 |
| KLASA ENERGETYCZNA | A ++ |
| KLASA OCHRONNOŚCI | II |
| IŁOŚĆ CYKLI | 100.000 |
| WYMIARY | Ø 140mm x H 54mm |
| OTWÓR MONTAŻOWY | Ø 125 mm |
| ŻYWOTNOŚĆ | 25 000h (L70-B20) |
| TEMPERATURA PRACY | od -25 °C do +35 °C |
| ZASILANIE | 230-240 V 50/60 Hz |
| EFEKT MIGOTANIA IEEE SA-1789-2015 | <3% |
| MONTAŻ | PODTYNKOWY/WPUSZCZANY |

3 LATA
GWARANCJI



Oprawy serii LESELI dostępne są w średnicach 140mm, 216mm. Oprawy są niedostępne w wersji DALI.