





**DURA**  
LAMP

**3** LATA  
GWARANCJI



DANE TECHNICZNE	
NAZWA SERII	HB3 HIGH BAY
KOD OPRAWY	HB3-200
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED SMD
MOC	200W
STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY	20000 lm
SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA	100 lm/W
TEMPERATURA BARWOWA	4000K
ROZSYŁ	Symetryczny - 110°
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	RA>80
GRUPA RYZYKA FOTOBIOLOGICZNEGO	RG 1
WSPÓŁCZYNNIK MOCY	PF 0,9
ODPORNOŚĆ MECHANICZNA	IK06
KLASA SZCZELNOŚCI	IP65
KLASA ENERGETYCZNA	A +
KLASA OCHRONNOŚCI	I
IŁOŚĆ CYKLI	100.000
WYMIARY	∅ 320mm x L51mm x L102mm
ŻYWOTNOŚĆ	30 000h (L70-B20)
TEMPERATURA PRACY	od -25 °C do +45 °C
ZASILANIE	230-240 V 50/60 Hz
MATERIAŁ	Aluminium i poliwęglan
MONTAŻ	Zwieszany



*Oprawy serii HB3 dostępne są w średnicach 270mm, 320mm. Oprawy są niedostępne w wersji DALI.*