

Puszki samogasnące natynkowe gładkie IP44 PV UV



Seria	EC400A (EC400C1A, EC400C2A, EC400C3A)
Materiał	ABS, terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy
Bezhalogenowy	nie
Samogasnący	tak, V0 zgodnie z UL94
Odporny na UV	tak
Nadaje się do PV	tak
Kolor RAL	szary 7035
Odporność uderzeniowa	IK08
Stopień ochrony	IP44
Temperatura pracy	-25°C +70 °C
GWT	960 °C
Napięcie nominalne	400V
Napięcie nominalne izolacyjne	1000V AC 1500V DC
Montaż	natynkowy
Pokrywa	zaciskowa
Zgodne z normami	EN 60670-1:2005, EN-60670-22:2006
Certyfikat CE	tak
Gwarancja	2 lata



Puszki samogasnące natynkowe gładkie IP44 PV UV



KOD	WYMIARY	ILOŚĆ OTWORÓW	MAKSYMALNA ŚREDNICA PESZLA	ILOŚĆ W OPAKOWANIU
EC400C1A	65x35	4	Ø 20	120
EC400C2A	80x40	4	Ø 20	120
EC400C3A	80x80x40	6	Ø 20	160

