

RURY KARBOWANE 750N samogasnące bezhalogenowe z pilotem lub bez



Seria	ECICTAHFT
Materiał	technopolimer na bazie polipropylenu PP
Bezhalogenowy	tak
Samogasnący V0 UL94	tak
Samoodkształcalny	tak
Odporny na UV	nie
Nadaje się do PV	tak
Do zalewania betonem	tak
Powłoka wewnętrzna poślizgowa	tak
Kolor RAL	szary 7037
Odporność uderzeniowa	IK08
Odporność mechaniczna	750N
Temperatura pracy	-5 °C +90 °C
GWT	850°C
Odporność izolacyjna	100MΩ do 500V / 1 min.
Wytrzymałość dielektryczna/izolacyjna	2000V ~50 Hz / 15 min.
Zgodne z normami	EN 61386-1, EN 61386-22
Certyfikat CE	tak
Gwarancja	2 lata

CE



RURY KARBOWANE 750N samogasnące bezhalogenowe z pilotem lub bez



KOD Z PILOTEM	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	KRAŻEK / M	ILOŚĆ KRAŻKÓW NA PALECIE	ILOŚĆ METRÓW NA PALECIE
ECICTA16HFT	16	11	100	70	7000
ECICTA20HFT	20	15	100	50	5000
ECICTA25HFT	25	19	100	36	3600
ECICTA32HFT	32	25	50	36	1800
ECICTA40HFT	40	33	25	40	1000
ECICTA50HFT	50	42	25	32	800

KOD BEZ PILOTA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	KRAŻEK / M	ILOŚĆ KRAŻKÓW NA PALECIE	ILOŚĆ METRÓW NA PALECIE
ECICTA16HF	16	11	100	70	7000
ECICTA20HF	20	15	100	50	5000
ECICTA25HF	25	19	100	36	3600
ECICTA32HF	32	25	50	36	1800
ECICTA40HF	40	33	25	40	1000
ECICTA50HF	50	42	25	32	800

