

Puszki samogasnące natynkowe gładkie IP55 PV UV



Seria	EC400A
Materiał	ABS, terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy
Bezhalogenowy	nie
Samogasnący	tak, V0 zgodnie z UL94
Odporny na UV	tak
Nadaje się do PV	tak
Kolor RAL	szary 7035
Odporność uderzeniowa	IK08
Stopień ochrony	IP55
Temperatura pracy	-25°C +70 °C
GWT	960 °C
Napięcie nominalne	400V
Napięcie nominalne izolacyjne	1000V AC 1500V DC
Montaż	natynkowy
Pokrywa	zamykana na śruby
Zgodne z normami	EN 60670-1:2005, EN-60670-22:2006
Certyfikat CE	tak
Gwarancja	2 lata



Puszki samogasnące natynkowe gładkie IP55 PV UV



KOD	WYMIARY	IŁOŚĆ OTWORÓW	MAKSYMALNA ŚREDNICA PESZLA	IŁOŚĆ W OPAKOWANIU
EC400C4A	100x100x50	6	Ø 25	90
EC400C4RA	120x80x50	6	Ø 25	90
EC400C5A	150x110x70	10	Ø 25	45
EC400C6A	190x140x70	10	Ø 32	25
EC400C7A	240x190x90	12	Ø 32	14
EC400C8A	300x220x120	12	Ø 32	6
EC400C9A	380x300x120	12	Ø 40	4
EC400C10A	460x380x120	14	Ø 40	4

