

Akcesoria do rur seria 74



Seria	EC74
Materiał	technopolimer
Bezhalogenowy	tak
Samogasnący	tak
Odporny na UV	nie
Nadaje się do PV	tak
Kolor RAL	szary 7035
Stopień ochrony	IP67
GWT	850 °C
Zgodne z normami	EN 61386-1, EN-61386-21
Certyfikat CE	tak
Gwarancja	2 lata



Akcesoria do rur seria 74

KOD	Skrócona nazwa	Śred.	Dług.	Długość gwintu	Opak.	Opak. zbiorcze
EC74116	Złączka do rur sztywnych lub peszli z puszką	16	54	13	10	350
EC74120	Złączka do rur sztywnych lub peszli z puszką	20	54	13	10	350
EC74125	Złączka do rur sztywnych lub peszli z puszką	25	54	13	10	200
EC74132	Złączka do rur sztywnych lub peszli z puszką	32	54	13	10	100
EC74140	Złączka do rur sztywnych lub peszli z puszką	40	54	17	5	80
EC74150	Złączka do rur sztywnych lub peszli z puszką	50	54	17	5	40



KOD	Skrócona nazwa	Średnica	Długość	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
EC74016	Złączka prosta do rur sztywnych	16	82	10	250
EC74020	Złączka prosta do rur sztywnych	20	82	10	250
EC74025	Złączka prosta do rur sztywnych	25	82	10	250
EC74032	Złączka prosta do rur sztywnych	32	82	10	250
EC74040	Złączka prosta do rur sztywnych	40	112	5	50
EC74050	Złączka prosta do rur sztywnych	50	112	5	40



KOD	Skrócona nazwa	Śred.	Dług.	Opak.	Opak. zbiorcze
EC74216	Złączka rur sztywnych z rurą wysokoelastyczną	16	16	10	350
EC74220	Złączka rur sztywnych z rurą wysokoelastyczną	20	20	10	350
EC74225	Złączka rur sztywnych z rurą wysokoelastyczną	25	25	10	200
EC74232	Złączka rur sztywnych z rurą wysokoelastyczną	32	32	10	100
EC74240	Złączka rur sztywnych z rurą wysokoelastyczną	40	40	5	80
EC74250	Złączka rur sztywnych z rurą wysokoelastyczną	50	50	5	40



KOD	Skrócona nazwa	Śred.	Dług.	Opak.	Opak. zbiorcze
EC74316	Złączka kątowa do rur sztywnych	16	100	10	150
EC74320	Złączka kątowa do rur sztywnych	20	100	10	100
EC74325	Złączka kątowa do rur sztywnych	25	100	10	100
EC74332	Złączka kątowa do rur sztywnych	32	100	10	50
EC74340	Złączka kątowa do rur sztywnych	40	150	5	20
EC74350	Złączka kątowa do rur sztywnych	50	150	5	15

