

RURY SZTYWNE elektroinstalacyjne 320N z kołnierzem lub bez



Seria	TG12
Materiał	PVC
Bezhalogenowy	nie
Samogasnący V0 UL94	tak
Odporny na UV	tak
Nadaje się do PV	tak
Do zalewania betonem	nie
Powłoka wewnętrzna poślizgowa	nie
Kolor RAL	Szary 7035
Odporność uderzeniowa	IK06
Odporność mechaniczna	320N
Temperatura pracy	-5 °C +60 °C
GWT	960°C
Odporność izolacyjna	100MΩ do 500V / 1 min.
Wytrzymałość izolacyjna	2000V ~50 Hz / 15 min.
Zgodne z normami	EN 61386-1, EN 61386-21
Certyfikat CE	tak
Gwarancja	2 lata



RURY SZTYWNE elektroinstalacyjne 320N z kołnierzem lub bez



KOD Z KOŁNIERZEM	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	DŁUGOŚĆ RURY	IŁOŚĆ METRÓW W OPAKOWANIU	IŁOŚĆ METRÓW NA PALECIE
ECTG1216B	16	11	3	102	3162
ECTG1220B	20	15	3	102	2040
ECTG1225B	25	19	3	60	1440
ECTG1232B	32	25	3	30	840
ECTG1240B	40	33	3	30	540
ECTG1250B	50	42	3	15	360

KOD BEZ KOŁNIERZA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	DŁUGOŚĆ RURY	IŁOŚĆ KRAŻKÓW NA PALECIE	IŁOŚĆ METRÓW NA PALECIE
ECTG1216	16	11	3	102	3162
ECTG1220	20	15	3	102	2040
ECTG1225	25	19	3	60	1440
ECTG1232	32	25	3	30	840
ECTG1240	40	33	3	30	540
ECTG1250	50	42	3	15	360

