

RURY KARBOWANE 1250N szare z pilotem PV UV



Seria	TP18
Materiał	polipropylen
Bezhalogenowy	niska emisja halogenów
Samogasnący V0 UL94	tak
Odporny na UV	tak
Nadaje się do PV	tak
Do zalewania betonem	tak
Powłoka wewnętrzna poślizgowa	tak
Kolor RAL	Szary 7035
Odporność uderzeniowa	IK08
Odporność mechaniczna	1250N
Temperatura pracy	-25 °C +90 °C
GWT	850°C
Odporność izolacyjna	100MΩ do 500V / 1 min.
Wytrzymałość izolacyjna	2000V ~50 Hz / 15 min.
Zgodne z normami	EN 61386-1, EN 61386-22
Certyfikat CE	tak
Gwarancja	2 lata

KOD Z PILOTEM	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	KRAŻEK / M	ILOŚĆ KRAŻKÓW NA PALECIE	ILOŚĆ METRÓW NA PALECIE
ECTC1820T	20	13,6	100	50	5000
ECTC1825T	25	17,8	50	60	3000

*kable solarne widoczne na zdjęciu nie są sprzedawane w komplecie razem z peszlmem

