



DANE TECHNICZNE

TYP	ZITA UT 1200
KOD	IZUT5N
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED
MOC	41 W
STRUMIEŃ ŚWIETLNY LED	6 400 lm
STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY	4 800 lm
TEMPERATURA BARWOWA	4 000 K
ROZSYŁ	Symetryczny
KLASA SZCZELNOŚCI	IP67
ODPORNOŚĆ MECH.	IK09
ŻYWOTNOŚĆ	60 000 h (L90B10)
TEMPERATURA PRACY	OD -20 DO +40 °C
KLASA IZOLACJI	I
WAGA	1,1 kg
ZASILANIE	230 V 50/60 Hz
CECHY KONSTRUKCYJNE	OBUDOWA WYKONANA Z SAMOGASNĄCEGO, OPALIZOWANEGO I EKSTRUDOWANEGO POLIWĘGLANU, ODPORNEGO NA PROMIENIOWANIE UV (SYSTEM ANTY UV JEDEX). ODBŁYŚNIK Z FUNKCJĄ RADIATORA WYKONANY Z ALUMINIUM. OPRAWA Z KOSTKĄ ELEKTRYCZNĄ ORAZ UCHWYTAMI MONTAŻOWYMI W KOMPLECIE.
MONTAŻ	OPRAWA DOSTĘPNA W WERSJACH DO NABUDOWANIA LUB ZWIESZENIA.

