



## DANE TECHNICZNE

TYP	LYNX
KOD	0401.184G
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED
MOC	40 W
STRUMIEŃ ŚWIETLNY	4 000 lm
TEMPERATURA BARWOWA	3 000 K
ROZSYŁ	Symetryczny
KLASA SZCZELNOŚCI	IP40
TEMPERATURA PRACY	OD -25°C DO +45 °C
KLASA IZOLACJI	II
ŻYWOTNOŚĆ	50 000 h
ZASILANIE	220-240 V 50/60 Hz

CECHY KONSTRUKCYJNE

RAMKA Z ODLEWU ALUMINIOWEGO, ANODOWANEGO. KLOSZ OPALIZOWANY Z PMMA OGRANICZAJĄCY OLSNIENIE UGR<19. TYŁ OPRAWY Z GALWANIZOWANEJ BLACHY STALOWEJ.

MONTAŻ

OPRAWA PRZEZNACZONA DO SUFITÓW PODWIESZANYCH MODUŁOWYCH 600x600 mm. ZA POMOCĄ DODATKOWYCH AKCESORIÓW, OPRAWĘ MOŻNA MONTOWAĆ W SUFITACH G-K, NABUDOWAĆ LUB ZWIESIĆ.

