




SERIA CEE
GNIAZDO
PRZENOŚNE

KOD 349550



Rated current (A)	Poles	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	PG
16	2P+E	185	120	82	100	13.5
	3P+E	195	124	90	107	16
	3P+N+E	200	124	100	117	16
32	2P+E	238	153	105	125	21
	3P+E			110	130	
	3P+N+E					
63	2P+E	375	248	120	150	29
	3P+E					
	3P+N+E					
125	2P+E	483	290	130	168	2" GAS
	3P+E					
	3P+N+E					



Karta Katalogowa

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy	125A
Napięcie	500V 50/60Hz ■
Układ	3P+ $\frac{1}{2}$
Polaryzacja	7h
Znamionowe napięcie izolacji	500V

Normy i dyrektywy EU

Certyfikaty	NYCE COLOMBIA, CE, UKCA
Dyrektywy	2012/19/EU (WEEE), 2011/65/EU (RoHS), 2014/35/EU (LVD)
Normy	EN 60309-1/A1:2007 EN 60309-1/A1EC:2014 EN 60309-1/A2:2012 EN 60309-2/A1:2007 EN 60309-2/A2:2012 EN 50581:2012 EN 60309-1:1999 EN 60309-2:1999

Obudowa	Termoplastik
Styki	Niklowane
Kolor	Szary RAL 7046,

Zaciski kablowe	16÷50 mm
Wykonanie	Przenośne
Ochrona IP	IP66/IP67
Dodatkowa ochrona IP	IP68/IP69 - IEC 60529

Typ złączy	Skręcane - zacisk pośredni
	Min: 16 mm ² ;Max: 70 mm ²
Moment dokręcania	12 Nm
Waga	1.637 KG
Temperatura pracy	Min: -40°C ;Max: +60°C
Temperatura składowania	Min: -50°C ;Max: +90°C

Obrazy mają charakter wyłącznie poglądowy. Palazzoli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia..