



SERIA CEE  
GNIAZDO SKOŚNE  
KOD 549550



| (A) | Poles                  | A   | B   | C   | D   | E  | F   | G  | H | I  | M  | N1 | N2 | e  |
|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|---|----|----|----|----|----|
| 63  | 2P+E<br>3P+E<br>3P+N+E | 100 | 118 | 25  | 80  | 80 | 104 | 10 | 8 | 23 | 77 | 46 | 39 | 86 |
| 125 | 3P+E<br>3P+N+E         | 114 | 114 | 320 | 101 | 82 | 128 | 20 | 8 | 35 | 98 | 47 | 45 | 96 |



### Karta Katalogowa

#### Parametry Techniczne

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Prąd znamionowy              | 125A           |
| Napięcie                     | 500V 50/60Hz ■ |
| Układ                        | 3P+ $\perp$    |
| Polaryzacja                  | 7h             |
| Znamionowe napięcie izolacji | 500V           |

#### Normy i dyrektywy EU

|             |                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikaty | NYCE COLOMBIA, CE, UKCA                                                                                                                                             |
| Dyrektywy   | 2012/19/EU (WEEE), 2011/65/EU (RoHS), 2014/35/EU (LVD)                                                                                                              |
| Normy       | EN 60309-1/A1:2007<br>EN 60309-1/A1EC:2014<br>EN 60309-1/A2:2012<br>EN 60309-2/A1:2007<br>EN 60309-2/A2:2012<br>EN 50581:2012<br>EN 60309-1:1999<br>EN 60309-2:1999 |

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Obudowa                 | Termoplastik                                     |
| Styki                   | Niklowane                                        |
| Kolor                   | Szary RAL 7046,                                  |
| Zaciski kablowe         | 16÷50 mm                                         |
| Wykonanie               | Przenośne                                        |
| Ochrona IP              | IP66/IP67                                        |
| Dodatkowa ochrona IP    | IP68/IP69 - IEC 60529                            |
| Typ złączy              | Skręcane - zacisk pośredni                       |
|                         | Min: 16 mm <sup>2</sup> ;Max: 70 mm <sup>2</sup> |
| Moment dokręcania       | 12 Nm                                            |
| Waga                    | 1.637 KG                                         |
| Temperatura pracy       | Min: -40°C ;Max: +60°C                           |
| Temperatura składowania | Min: -50°C ;Max: +90°C                           |

Obrazy mają charakter wyłącznie poglądowy. Palazzoli zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia..