

EOS

Faretto da incasso quadrato per qualsiasi tipo di controsoffitto. Cornice costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco antingiallente con finitura gofrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 220-240Vac 50/60Hz in doppio isolamento. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Square downlight suitable for all false ceiling types. Steel sheet frame, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz class II. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



☐ RAL 9003
☒ RAL 9005

Δ LUMEN

3000°K (CRI >80) = **-4.91%**
 4000°K (CRI >80) = **standard**
 5000°K (CRI >80) = **+0.60%**
 6500°K (CRI >80) = **0%**
 3000°K (CRI >90) = **-18.15%**
 4000°K (CRI >90) = **-14.33%**



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

☒ LED | ☒ CE | 220/240 V_~ | -25°C / +45°C | IP40 | IK07 | RG0 | CRI >80 / CRI >90 | 3 step MacAdam | <10% LOW flicker | L80-B20 >50.000h | L80-B50 >75.000h |

CODIFICA - colore bianco / CODING - white color



Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	RAL 9003
6002		12		03 = 3000°K (CRI >80)		11 30		EL = on/off	
		15		04 = 4000°K (CRI >80)		13 40		LM = 1-10v	
		18		05 = 5000°K (CRI >80)		18 55		LD = dali	
		20		65 = 6500°K (CRI >80)		20 75		D1 = dali + em. 1h	
		24		93 = 3000°K (CRI >90)		26		E1 = em. 1h	
				94 = 4000°K (CRI >90)				E3 = em. 3h	


CODIFICA - colore nero / CODING - black color




Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	RAL 9005
6002		12		03 = 3000°K (CRI >80)		11 30		NL = on/off	
		15		04 = 4000°K (CRI >80)		13 40		NM = 1-10v	
		18		05 = 5000°K (CRI >80)		18 55		ND = dali	
		20		65 = 6500°K (CRI >80)		20 75		M1 = dali + em. 1h	
		24		93 = 3000°K (CRI >90)		26		N1 = em. 1h	
				94 = 4000°K (CRI >90)				N3 = em. 3h	

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc	
D1	120	120	90	0,4	0,006	50
D2	150	150	90	0,4	0,006	50
D3	180	180	90	0,6	0,006	50
D4	200	200	90	0,6	0,006	50
D5	240	240	90	1,2	0,010	50



Mod. 12




Ottica
Riflettore in alluminio metallizzato, diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento

Optic
Metalised aluminium reflector, anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser

W tot.	n° Led	Lm LED*	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
11	1	1880	1353	123	1x26W FL-C	D1
13	1	2260	1627	125	1x26W FL-C	D1
18	1	3192	2298	128	1x26W FL-C	D1
20	1	3299	2375	119	2x26W FL-C	D1
26	1	4395	3164	122	2x26W FL-C	D1
30	1	4038	2907	97	70W JM	D1
40	1	6389	4600	115	400W ALO	D1

*4000K CRI>80

Mod. 15




Ottica
Riflettore in alluminio metallizzato, diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento

Optic
Metalised aluminium reflector, anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser

W tot.	n° Led	Lm LED*	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
11	1	1880	1353	123	1x26W FL-C	D2
13	1	2260	1627	125	1x26W FL-C	D2
18	1	3192	2298	128	1x26W FL-C	D2
20	1	3299	2375	119	2x26W FL-C	D2
26	1	4395	3164	122	2x26W FL-C	D2
30	1	4038	2907	97	70W JM	D2
40	1	6389	4600	115	400W ALO	D2
55	1	8336	6001	109	500W ALO	D2
75	1	10648	7666	102	150W JM	D2

*4000K CRI>80

Mod. 18




Ottica
Riflettore in alluminio metallizzato, diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento

Optic
Metalised aluminium reflector, anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser

W tot.	n° Led	Lm LED*	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
11	1	1880	1353	123	1x26W FL-C	D3
13	1	2260	1627	125	1x26W FL-C	D3
18	1	3192	2298	128	1x26W FL-C	D3
20	1	3299	2375	119	2x26W FL-C	D3
26	1	4395	3164	122	2x26W FL-C	D3
30	1	4038	2907	97	70W JM	D3
40	1	6389	4600	115	400W ALO	D3
55	1	8336	6001	109	500W ALO	D3
75	1	10648	7666	102	150W JM	D3

*4000K CRI>80

Mod. 20




Ottica
Riflettore in alluminio metallizzato, diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento

Optic
Metalised aluminium reflector, anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser

W tot.	n° Led	Lm LED*	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
11	1	1880	1353	123	1x26W FL-C	D4
13	1	2260	1627	125	1x26W FL-C	D4
18	1	3192	2298	128	1x26W FL-C	D4
20	1	3299	2375	119	2x26W FL-C	D4
26	1	4395	3164	122	2x26W FL-C	D4
30	1	4038	2907	97	70W JM	D4
40	1	6389	4600	115	400W ALO	D4
55	1	8336	6001	109	500W ALO	D4
75	1	10648	7666	102	150W JM	D4

*4000K CRI>80

Mod. 24



Optica

Riflettore in alluminio metallizzato, diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento

Optic

Metallised aluminium reflector, anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser


W tot.	n° Led	Lm LED*	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
11	1	1880	1353	123	1x26W FL-C	D5
13	1	2260	1627	125	1x26W FL-C	D5
18	1	3192	2298	128	1x26W FL-C	D5
20	1	3299	2375	119	2x26W FL-C	D5
26	1	4395	3164	122	2x26W FL-C	D5
30	1	4038	2907	97	70W JM	D5
40	1	6389	4600	115	400W ALO	D5
55	1	8336	6001	109	500W ALO	D5
75	1	10648	7666	102	150W JM	D5

*4000K CRI>80

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

FORO INCASSO / RECESSED HOLE


Installazione ad incasso per
controsoffitti in cartongesso
Plasterboard installation




Apparecchio adatto per installazione ad
incasso per controsoffitti in cartongesso.

Installation on plasterboard false ceilings.

	A1	B1
D1	110	110
D2	140	140
D3	170	170
D4	190	190
D5	230	230



ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC017 Sensore per apparecchi ad incasso DALI
Sensor for DALI recessed fixtures

ACC035 Telecomando per sensori da ufficio (opzionale)
Remote control for office sensors (optional)