

STELLA

Faretto da incasso tondo per qualsiasi tipo di controsoffitto. Anello costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco o nero antingiallente con finitura gofrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 220-240Vac 50/60Hz in doppio isolamento. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.

Round downlight suitable for all false ceiling types. Steel sheet ring, painted with embossed white anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz class II. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1:2018.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION



☐ RAL 9003
☒ RAL 9005

Δ LUMEN

3000°K (CRI >80) = **-4.91%**
 4000°K (CRI >80) = **standard**
 5000°K (CRI >80) = **+0.60%**
 6500°K (CRI >80) = **0%**
 3000°K (CRI >90) = **-18.15%**
 4000°K (CRI >90) = **-14.33%**

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

☒ LED | ☒ CE | 220/240 V_~ | ☒ -25°C / +45°C | IP40 | IK07 | RG0 | CRI >80 / CRI >90 | 3 step MacAdam | <10% LOW flicker | L80-B20 >50.000h | L80-B50 >75.000h | ☒

CODIFICA - colore bianco / CODING - white color

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
6001		12		03 = 3000°K (CRI >80)	11	30		EL = on/off
		15		04 = 4000°K (CRI >80)	13	40		LM = 1-10v
		18		05 = 5000°K (CRI >80)	18	55		LD = dali
		20		65 = 6500°K (CRI >80)	20	75		D1 = dali + em. 1h
		24		93 = 3000°K (CRI >90)	26			E1 = em. 1h
				94 = 4000°K (CRI >90)				E3 = em. 3h




CODIFICA - colore nero / CODING - black color

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
6001		12		03 = 3000°K (CRI >80)	11	30		NL = on/off
		15		04 = 4000°K (CRI >80)	13	40		NM = 1-10v
		18		05 = 5000°K (CRI >80)	18	55		ND = dali
		20		65 = 6500°K (CRI >80)	20	75		M1 = dali + em. 1h
		24		93 = 3000°K (CRI >90)	26			N1 = em. 1h
				94 = 4000°K (CRI >90)				N3 = em. 3h




DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A	B	C	Kg	mc	
D1	120	-	90	0,4	0,006	50
D2	150	-	90	0,4	0,006	50
D3	180	-	90	0,6	0,006	50
D4	200	-	90	0,6	0,006	50
D5	240	-	90	1,2	0,010	50



Mod. 12




Ottica
Riflettore in alluminio anodizzato, diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento

Optic
Anodized aluminium reflector, anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser

W tot.	n° Led	Lm LED*	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
11	1	1880	1353	123	1x26W FL-C	D1
13	1	2260	1627	125	1x26W FL-C	D1
18	1	3192	2298	128	1x26W FL-C	D1
20	1	3299	2375	119	2x26W FL-C	D1
26	1	4395	3164	122	2x26W FL-C	D1
30	1	4038	2907	97	70W JM	D1
40	1	6389	4600	115	400W ALO	D1

*4000K CRI>80

Mod. 15




Ottica
Riflettore in alluminio anodizzato, diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento

Optic
Anodized aluminium reflector, anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser

W tot.	n° Led	Lm LED*	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
11	1	1880	1353	123	1x26W FL-C	D2
13	1	2260	1627	125	1x26W FL-C	D2
18	1	3192	2298	128	1x26W FL-C	D2
20	1	3299	2375	119	2x26W FL-C	D2
26	1	4395	3164	122	2x26W FL-C	D2
30	1	4038	2907	97	70W JM	D2
40	1	6389	4600	115	400W ALO	D2
55	1	8336	6001	109	500W ALO	D2
75	1	10648	7666	102	150W JM	D2

*4000K CRI>80

Mod. 18




Ottica
Riflettore in alluminio anodizzato, diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento

Optic
Anodized aluminium reflector, anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser

W tot.	n° Led	Lm LED*	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
11	1	1880	1353	123	1x26W FL-C	D3
13	1	2260	1627	125	1x26W FL-C	D3
18	1	3192	2298	128	1x26W FL-C	D3
20	1	3299	2375	119	2x26W FL-C	D3
26	1	4395	3164	122	2x26W FL-C	D3
30	1	4038	2907	97	70W JM	D3
40	1	6389	4600	115	400W ALO	D3
55	1	8336	6001	109	500W ALO	D3
75	1	10648	7666	102	150W JM	D3

*4000K CRI>80

Mod. 20




Ottica
Riflettore in alluminio anodizzato, diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento

Optic
Anodized aluminium reflector, anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser

W tot.	n° Led	Lm LED*	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
11	1	1880	1353	123	1x26W FL-C	D4
13	1	2260	1627	125	1x26W FL-C	D4
18	1	3192	2298	128	1x26W FL-C	D4
20	1	3299	2375	119	2x26W FL-C	D4
26	1	4395	3164	122	2x26W FL-C	D4
30	1	4038	2907	97	70W JM	D4
40	1	6389	4600	115	400W ALO	D4
55	1	8336	6001	109	500W ALO	D4
75	1	10648	7666	102	150W JM	D4

*4000K CRI>80

Mod. 24



Ottica
Riflettore in alluminio anodizzato, diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento

Optic
Anodized aluminium reflector, anti-glare microprismatic polycarbonate diffuser


W tot.	n° Led	Lm LED*	Lm OUTPUT	Lm/W	replace	dimension
11	1	1880	1353	123	1x26W FL-C	D5
13	1	2260	1627	125	1x26W FL-C	D5
18	1	3192	2298	128	1x26W FL-C	D5
20	1	3299	2375	119	2x26W FL-C	D5
26	1	4395	3164	122	2x26W FL-C	D5
30	1	4038	2907	97	70W JM	D5
40	1	6389	4600	115	400W ALO	D5
55	1	8336	6001	109	500W ALO	D5
75	1	10648	7666	102	150W JM	D5

*4000K CRI>80

INSTALLAZIONE / INSTALLATION


FORO INCASSO / RECESSED HOLE

Installazione ad incasso per
controsoffitti in cartongesso
Plasterboard installation



Apparecchio adatto per installazione ad
incasso per controsoffitti in cartongesso.
Installation on plasterboard false ceilings.

	Ø
D1	110
D2	140
D3	170
D4	190
D5	230



ACCESSORI / ACCESSORIES



- ACC017 Sensore per apparecchi ad incasso DALI
Sensor for DALI recessed fixtures
- ACC035 Telecomando per sensori da ufficio (opzionale)
Remote control for office sensors (optional)