

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Dostawca	Elit S.A.
Adres	Al. Jana Pawła II 80/98, 00-175 Warszawa
Reprezentujący Producenta	PARKO
Wyrób	Panel LED LEDIT001PA

Na podstawie załączonego certyfikatu otrzymanego od producenta deklarujemy, że nasze wyroby posiadają certyfikat CE oraz zostały przetestowane i są zgodne z:

1. EN 60598-1:2008+A11:2009
2. EN 60598-2-1:1989
3. EN 60598-2-2:2012
4. EN62031:2008
5. EN 62493:2010
6. EN 62471:2008


PREZESZARZADU
Giacomo Scimone

Warszawa 08.01.2021 r.

.....
(imię, nazwisko, podpis osoby upoważnionej)

Elit S.A.

Al. Jana Pawła II 80/90, 00-175 Warszawa | T: +48 22 896 80 30 | F: +48 22 831 02 00 | biuro@elitsa.pl | www.elitsa.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000519116 | NIP 525-25-89-236 | REGON 147299999 | Kapitał Zakładowy 2.000.000 PLN w całości wpłacony.

PANEL-60X60-36W/4K

DESCRIZIONE

Pannello a LED da incasso per controsoffitti a pannelli modulari con struttura portante in vista (installazione in appoggio).

Corpo: acciaio zincato verniciato con polveri resistenti ai raggi UV.

Telaio: alluminio estruso satinato.

Schermo: opale spessore 2mm.

Sorgente luminosa: LED SMD.

Driver esterno omologato TUV.

Conformità: EN 60598-1:2008+A11:2009 , EN 60598-2-1:1989 , EN 60598-2-2:2012 , EN62031:2008 , EN 62493:2010 , EN 62471:2008 .

Certificazioni: CE , RoHS.

Imballo personalizzabile.

Accessori

* Kit per installazione a
sospensione - codice PANEL-KIT-SOSP.

*Driver dimmerabile
- codice PANEL-DRIVER-DIMM-36W

* Kit per installazione a
plafone - codice PANEL-KIT-CEILING-60x60

SPECIFICHE DI PRODOTTO

Ra	≥80
Tensione/Frequenza	AC 220V-240V~ 50Hz
Grado di Protezione	IP20
Classe d'Isolamento	II
Potenza	36W
Numero LED	198
Corrente	1200mA
Classe Energetica	A
Durata in Servizio	25,000h
Garanzia	2 Anni
Fattore di Potenza	≥0.9
Peso netto (Kg)	2.6
Dimensioni (mm)	595x595x10.5
Temperatura di Colore	4000K
Flusso Luminoso	3080lm
Dimmerabile	NO

DATI PER SPEDIZIONE*

Peso	16,00 kg(s)
Larghezza	0,67 meter(s)
Lunghezza	0,70 meter(s)
Altezza	0,20 meter(s)
Volume	0,09 meter(s) ³
Quantità minima ordinabile	125

* i dati si riferiscono al multiplo

IMMAGINI

