

KARTA PRODUKTU Nr 007/003/16

Nazwa wyrobu: Rura karbowana giętka RKLG z PVC typ lekki 320N

Producent: ELEKTROPLAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32-431 STRÓŻA 1015
Symbol (PKWiU 2015): 22.21.29.0

Przeznaczenie produktu: Rury giętke karbowane RKLG z PVC modyfikowanego przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych. Mają zastosowanie w miejscach o podwyższonym zagrożeniu pożarowym (strychy, poddasza) oraz w instalacjach prowadzonych na zewnątrz budynków pod warunkiem prowadzenia instalacji w bruzdach pod tynkiem. Najczęstsze zastosowanie typu RKLG do prowadzenia instalacji w budownictwie suchym, ściany i sufity podwieszane (gips-karton), poddasza.

***Własności techniczne:**

- Wyprodukowana zgodnie z dyrektywą LVD 2014/35/UE, dyrektywą 2011/65/UE
- Kolor: szary
- Materiał: PVC modyfikowany
- Nie jest odporna na promieniowanie UV
- Odporność mechaniczna na uderzenia wg: PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, EL - PL 001/4/2015 zharmonizowanej z PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P - w temp. (-25°C) mała
- Odporność na ściskanie wg: PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, EL - PL 001/4/2015 zharmonizowanej z PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P – mała 320N
- Odporność na zginanie wg: PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1:2011P, EL - PL 001/4/2015 zharmonizowanej z PN-EN 61386-22:2005/A11:2011E, PN-EN 61386-1
- rura instalacyjna giętka, giętka z pilotem

***Właściwości termiczne:**

- Temperatura pracy ciągłej od -25°C do + 60°C

***Właściwości pożarowe:**

- Nie rozprzestrzeniające płomienia

***Odporność chemiczna:** w temperaturze pok. odporny na alkohole, benzynę, oleje, kwasy, (chlorki sodu i wapnia również w temp. 60°C).

Nr katalogowy		Ø zew. w mm	Ø wew. w mm	Ilość m/opak.
RKLG	RKLG z pilotem			
05.1	05.19	16 ^(+0,1;-0,2)	11 ^(+0,2;-0,2)	50
05.2	05.20	18 ^(+0,1;-0,1)	13,5 ^(+0,2;-0,2)	50
05.3	05.21	20 ^(+0,4;-0,1)	14,5 ^(+0,4;-0,2)	50
05.4	05.22	20 ^(+0,1;-0,1)	16 ^(+0,2;-0,1)	50
05.4A	05.22A	23 ^(+0,1;-0,1)	18 ^(+0,2;-0,1)	50
05.5	05.23	25 ^(+0,1;-0,1)	19 ^(+0,1;-0,1)	50
05.6	05.24	28 ^(+0,1;-0,1)	23 ^(+0,1;-0,1)	50
05.7	05.25	32 ^(+0,3;-0,2)	25 ^(+0,3;-0,2)	50
05.8	05.26	16 ^(+0,1;-0,2)	11 ^(+0,2;-0,2)	25
05.8	05.27	18 ^(+0,1;-0,1)	13,5 ^(+0,2;-0,2)	25
05.10	05.28	20 ^(+0,4;-0,1)	14,5 ^(+0,4;-0,2)	25
05.11	05.29	20 ^(+0,1;-0,1)	16 ^(+0,2;-0,1)	25
05.11A	05.29A	23 ^(+0,1;-0,1)	18 ^(+0,2;-0,1)	25
05.12	05.30	25 ^(+0,1;-0,1)	19 ^(+0,1;-0,1)	25
05.13	05.31	28 ^(+0,1;-0,1)	23 ^(+0,1;-0,1)	25
05.14	05.32	32 ^(+0,3;-0,2)	25 ^(+0,3;-0,2)	25
05.15	05.33	40 ^(+0,2;-0,2)	33 ^(+0,2;-0,2)	25
05.16	05.34	50 ^(+0,2;-0,2)	42 ^(+0,2;-0,2)	25
05.17	05.35	52 ^(+0,2;-0,2)	44 ^(+0,2;-0,2)	25
05.18	05.36	55 ^(+0,3;-0,2)	46 ^(+0,3;-0,2)	25

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika.

Kartę produktu opracował: Dyrektor Produkcji Stanisław Klakla

ELEKTROPLAST
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 DYREKTOR PRODUKCJI

Stanisław Klakla