

Kod typu	ACS380-040S-032A-4
Napięcie zasilania	3~ 380-480 V
Znamionowe dane wyjściowe (IN) (PN)	32 A, 15 kW
Tryb pracy z lekkim przeciążeniem (ILD, PLD)	31 A, 15 kW
Tryb pracy z dużym przeciążeniem (IHD, PHD)	25 A, 15 kW
Maksymalny prąd wyjściowy (IMAX)	44 A
Straty ciepła	460 W
Przepływ powietrza	216 m ³ /h
Poziom hałasu	69 dBA
Frame Size	R4
Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.)	220x260x174 mm
Waga netto	5.8 kg
Standardowe cechy	Maszynowy przemiennik częstotliwości
	Stopień ochrony obudowy IP20 (typ UL open)
	Wejście kabli od dołu
	Funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu (STO), SIL 3, PL e
	Czoper hamowania
	Lakierowane karty elektroniki
	Quick guides with default set of languages
	Web links to latest manual versions
	Zintegrowany panel sterowania
	Poziom filtracji EMC zgodny z kat. C3
	Moduł rozszerzeń We/Wy z adapterem komunikacji Modbus RTU, BMIO-01

Options