

|                                              |                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Kod typu                                     | ACS380-040S-045A-4                                                 |
| Napięcie zasilania                           | 3~ 380-480 V                                                       |
| Znamionowe dane wyjściowe (IN) (PN)          | 45 A, 22 kW                                                        |
| Tryb pracy z lekkim przeciążeniem (ILD, PLD) | 43 A, 22 kW                                                        |
| Tryb pracy z dużym przeciążeniem (IHD, PHD)  | 38 A, 22 kW                                                        |
| Maksymalny prąd wyjściowy (IMAX)             | 68 A                                                               |
| Straty ciepła                                | 663 W                                                              |
| Przepływ powietrza                           | 216 m <sup>3</sup> /h                                              |
| Poziom hałasu                                | 69 dBA                                                             |
| Frame Size                                   | R4                                                                 |
| Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.)               | 220x260x174 mm                                                     |
| Waga netto                                   | 5.8 kg                                                             |
| Standardowe cechy                            | Maszynowy przemiennik częstotliwości                               |
|                                              | Stopień ochrony obudowy IP20 (typ UL open)                         |
|                                              | Wejście kabli od dołu                                              |
|                                              | Funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu (STO), SIL 3, PL e         |
|                                              | Czoper hamowania                                                   |
|                                              | Lakierowane karty elektroniki                                      |
|                                              | Quick guides with default set of languages                         |
|                                              | Web links to latest manual versions                                |
|                                              | Zintegrowany panel sterowania                                      |
|                                              | Poziom filtracji EMC zgodny z kat. C3                              |
|                                              | Moduł rozszerzeń We/Wy z adapterem komunikacji Modubs RTU, BMIO-01 |

Options