

Kod typu	ACS380-040S-12A6-4
Napięcie zasilania	3~ 380-480 V
Znamionowe dane wyjściowe (IN) (PN)	12.6 A, 5.5 kW
Tryb pracy z lekkim przeciążeniem (ILD, PLD)	12 A, 5.5 kW
Tryb pracy z dużym przeciążeniem (IHD, PHD)	9.4 A, 5.5 kW
Maksymalny prąd wyjściowy (IMAX)	16.9 A
Straty ciepła	183 W
Przepływ powietrza	63 m ³ /h
Poziom hałasu	59 dBA
Frame Size	R2
Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.)	220x95x174 mm
Waga netto	1.9 kg
Standardowe cechy	Maszynowy przemiennik częstotliwości
	Stopień ochrony obudowy IP20 (typ UL open)
	Wejście kabli od dołu
	Funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu (STO), SIL 3, PL e
	Czoper hamowania
	Lakierowane karty elektroniki
	Quick guides with default set of languages
	Web links to latest manual versions
	Zintegrowany panel sterowania
	Poziom filtracji EMC zgodny z kat. C3
	Moduł rozszerzeń We/Wy z adapterem komunikacji Modubs RTU, BMIO-01

Options