

Kod typu	ACS380-040S-25A0-4
Napięcie zasilania	3~ 380-480 V
Znamionowe dane wyjściowe (IN) (PN)	25 A, 11 kW
Tryb pracy z lekkim przeciążeniem (ILD, PLD)	23.8 A, 11 kW
Tryb pracy z dużym przeciążeniem (IHD, PHD)	17 A, 11 kW
Maksymalny prąd wyjściowy (IMAX)	30.6 A
Straty ciepła	346 W
Przepływ powietrza	128 m ³ /h
Poziom hałasu	66 dBA
Frame Size	R3
Wymiary (Wys. x Szer. x Głęb.)	220x169x174 mm
Waga netto	2.9 kg
Standardowe cechy	Maszynowy przemiennik częstotliwości
	Stopień ochrony obudowy IP20 (typ UL open)
	Wejście kabli od dołu
	Funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu (STO), SIL 3, PL e
	Czoper hamowania
	Lakierowane karty elektroniki
	Quick guides with default set of languages
	Web links to latest manual versions
	Zintegrowany panel sterowania
	Poziom filtracji EMC zgodny z kat. C3
	Moduł rozszerzeń We/Wy z adapterem komunikacji Modubs RTU, BMIO-01

Options