



ESC080

Styk pomocniczy 1NO+NC 6A/250V do SBNxxx i styczników

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 V
--	-------

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	240 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 kV

Prąd

Prąd dopuszczalny (AC1)	6 A
Prąd znamionowy In	6 A

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0,1 W
--	-------

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	30000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	1000000

Wymiary

Głębokość produktu	60 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	11 mm

Podłączenie

Przekrój elastycznego przewodu sterującego (linka)	
Maksymalny przekrój przewodu (druć) w mm2	
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	
Rodzaj przyłącza	ze śrubą
Liczba styków	2
Rodzaj styku	1 NC + 1 NO

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	klasa ochronności II
-------------------	----------------------

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu
