



Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 2P 16mm² do RCCB 2P 12M

KDN451D

Konstrukcja

Liczba biegunów	4 P
Układ biegunów	3P+N

Połączenia

Szerokość wtyczki	11,5 mm
-------------------	---------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230/400 V
--	-----------

Napięcie

Maksymalne napięcie pracy	400 V
---------------------------	-------

Materiał

Kolor	szary
-------	-------

Wymiary

Długość	215 mm
Pitch	17,8 mm

Instalacja / Montaż

Nadaje się do urządzenia z urządzeniem pomocniczym	nie
--	-----

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	
Przystosowany do produktów z szyną neutralną	tak
Rodzaj przyłącza	szyna grzebieniowa
Rodzaj przyłącza	ze śrubą / Quick Connect

Przewód

Rozmiar przewodu	
------------------	--

Wypożaenie

Liczba urzadzeń do wbudowania	3
Liczba podłączeń	12 C

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu
