



Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwalań
4P 63A 400VAC, styk pom.

SA463

Konstrukcja

Liczba biegunów	4 P
Układ biegunów	4 P

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230/415 V
--	-----------

Napięcie

Rodzaj wejścia napięcia 1	AC
---------------------------	----

Prąd

Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s	800 A
--	-------

Moc

Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	3,69 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	14,09 W

Wymiary

Głębokość produktu	68 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	79 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	2,7 Nm
--------------------	--------

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

Wyposażenie

Liczba styków NC	1
Liczba styków NO	5

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu
