



VF318TD

golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi transparentne 54M

Konstrukcja

Montaż	Podtynkowy/ściana kartonowo-gipsowa
--------	--

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	tak
--------------------------	-----

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak
----------------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	400 V
---------------------	-------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Przezroczysta pokrywa/drzwi	tak
Rodzaj zamka	Zatrask
Liczba drzwi	1
Stopień ochrony z drzwiami.	40
Zamykany	nie

Materiał

Kolor RAL	RAL 9010
Kolor	biały
Kolor	biały
Materiał	tworzywo
Materiał obudowy	Tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Wymiary

Głębokość montażu	72 mm
Głębokość produktu	97,5 mm
Głębokość wnęki w ścianie	72 mm
Głębokość wewnętrzna	97,5 mm
Wysokość produktu	543 mm
Wysokość	507 mm
Szerokość	426 mm
Szerokość produktu	460 mm

Dane techniczne

Szerokość w jednostkach podziału	18
----------------------------------	----

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wypożyczenie

Liczba rzędów pod aparaty	3
Liczba pól / sekcji	1
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba rzędów w rozdzielnicach	3

Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	850 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	klasa ochronności II
Stopień ochrony	IP40
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	07
Bezhalogenowy	tak
Odporność na promienie ultrafioletowe	nie

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	
---------------------	--