



VS412PD

golf Rozdzielnica n/t IP40 drzwi pełne 48M

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	tak
--------------------------	-----

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak
----------------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	400 V
---------------------	-------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie
Rodzaj zamka	Zatrask
Liczba drzwi	1
Stopień ochrony z drzwiami.	40
Zamykany	nie

Materiał

Kolor RAL	RAL 9010
Kolor	biały
Kolor	biały
Materiał	tworzywo
Materiał obudowy	Tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Wymiary

Głębokość produktu	98,5 mm
Głębokość wewnętrzna	98,5 mm
Wysokość produktu	646,5 mm
Szerokość produktu	281,5 mm
Szerokość w jednostkach podziału	12

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wypożyczenie

Liczba rzędów pod aparaty	4
Liczba pól / sekcji	1
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba rzędów w rozdzielnicach	4

Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	650 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony	klasa ochrony II
Stopień ochrony	IP40
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK07
Bezhalogenowy	tak
Odporność na promienie ultrafioletowe	nie

Warunki użytkowania

Temperatura robocza
