



VS418PD

## golf Rozdzielnica n/t IP40 drzwi pełne 72M

### Konstrukcja

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montaż | montaż natynkowy |
|--------|------------------|

### Funkcje

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Z wprowadzeniem przewodu | tak |
|--------------------------|-----|

### Kompatybilność

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Zgodność z montażem szynowym DIN | tak |
|----------------------------------|-----|

### Charakterystyka elektryczna

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 400 V |
|---------------------|-------|

### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Przezroczysta pokrywa/drzwi | nie     |
| Rodzaj zamka                | Zatrask |
| Liczba drzwi                | 1       |
| Stopień ochrony z drzwiami. | 40      |
| Zamykany                    | nie     |

### Materiał

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Kolor RAL        | RAL 9010  |
| Kolor            | biały     |
| Kolor            | biały     |
| Materiał         | tworzywo  |
| Materiał obudowy | Tworzywo  |
| Powierzchnia     | naturalne |

### Wymiary

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Głębokość produktu               | 98,5 mm  |
| Głębokość wewnętrzna             | 98,5 mm  |
| Wysokość produktu                | 646,5 mm |
| Szerokość produktu               | 389,5 mm |
| Szerokość w jednostkach podziału | 18       |

#### Instalacja / Montaż

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Przystosowany do użytku na zewnątrz | nie |
|-------------------------------------|-----|

#### Akcesoria

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Z płytką montażową | nie |
| Z zamkiem          | nie |

#### Wypożyczenie

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba rzędów pod aparaty      | 4   |
| Liczba pól / sekcji            | 1   |
| Akcesoria dodatkowe            | tak |
| Liczba rzędów w rozdzielnicach | 4   |

#### Norma

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Badanie rozżarzonym drutem (GWT) | 650 °C  |
| Dyrektywa europejska WEEE        | dotyczy |

#### Bezpieczeństwo

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Klasa ochrony                                 | klasa ochrony II |
| Stopień ochrony                               | IP40             |
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | 07               |
| Bezhalogenowy                                 | tak              |
| Odporność na promienie ultrafioletowe         | nie              |

#### Warunki użytkowania

|                     |
|---------------------|
| Temperatura robocza |
|---------------------|