



VU24NWB

volta Rozdzielnica VDI podtynkowa 2R 2x płyta montażowa

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	tak
--------------------------	-----

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak
----------------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	400 V
---------------------	-------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie
Rodzaj zamka	Zatrask
Liczba drzwi	1
Stopień ochrony z drzwiami.	30
Zamykany	nie

Materiał

Kolor RAL	RAL 9010
Kolor	biały
Kolor	biały
Materiał	materiały różne
Materiał obudowy	Tworzywo
Powierzchnia	pokryty galwanicznie

Wymiary

Głębokość montażu	90 mm
Głębokość produktu	94,5 mm
Głębokość wewnętrzna	91,5 mm
Wysokość produktu	505,5 mm
Wysokość	490 mm
Długość	505,5 mm
Szerokość	335 mm
Szerokość produktu	348 mm
Szerokość w jednostkach podziału	12

Dane techniczne

Grubość materiału ścianki bocznej	2,5 mm
-----------------------------------	--------

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Akcesoria

Z płytką montażową	tak
Z zamkiem	nie

Wypożyczenie

Liczba elementów	12
Liczba rzędów pod aparaty	2
Liczba pól / sekcji	1
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba rzędów w rozdzielnicy	1

Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	650 °C
Klasa ochrony według IEC-61140	II
Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	klasa ochronności II
Stopień ochrony	IP30
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK05
Bezhalogenowy	tak
Odporność na porażenia	IK05
Odporność na promienie ultrafioletowe	tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza
