

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYTKOWANIA

Grupa produktów: PRZYCISKI PRZECIWPOŻAROWE

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Celem dokumentu jest ochrona użytkowników i służb serwisowych przed zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego montażu, obsługi lub konserwacji przycisków przeciwpożarowych.

Ostrzeżenia zostały przygotowane w sposób zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców – użytkowników budynków, personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo pożarowe oraz osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie dopuszczać dzieci, osób nieuprawnionych ani nieprzeszkolonych do montażu, obsługi i konserwacji przycisków pożarowych.
- Montaż przycisków może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje elektryczne lub BHP.
- Przed montażem zapoznać się z instrukcją producenta oraz z projektem systemu pożarowego.
- Stosować przyciski zgodnie z ich parametrami znamionowymi (napięcie, prąd, typ kontaktu, środowisko pracy).
- Upewnić się, że przycisk jest zgodny z normą PN-EN 54-11 i przepisami krajowymi dotyczącymi systemów alarmowych.
- Należy stosować przyciski dostosowane do warunków środowiskowych (wilgoć, mróz, zapylenie, strefy zewnętrzne).
- W przypadku montażu w strefach EX (zagrożonych wybuchem) używać wyłącznie wersji przeciwwybuchowych.

2. RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

- Przed montażem odłączyć napięcie zasilania systemu sygnalizacji pożarowej.
- Nie dotykać styków elektrycznych przy włączonym zasilaniu.

- Nie używać przycisków z uszkodzoną obudową, pękniętym szkłem (dla przycisków z młotkiem) lub skorodowanymi stykami.
- Pracę przy aktywnym systemie wykonywać wyłącznie po uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo pożarowe budynku.
- Po zakończeniu montażu lub naprawy wymagana jest weryfikacja poprawności działania pętli SSP.

3. RYZYKO MECHANICZNE I MONTAŻOWE

- Nie uderzać przycisku z nadmierną siłą poza sytuacją alarmową (stłuczenie szybki wyłącznie w typach do tego przeznaczonych).
- Nie zginać ani nie wyginać obudowy urządzenia — grozi to uszkodzeniem mechanizmu wyzwającego.
- Zapewnić stabilny montaż przycisku w miejscu przewidzianym projektem systemu przeciwpożarowego.
- Montować przycisk na wysokości umożliwiającej łatwy dostęp osobom dorosłym, dzieciom oraz osobom z niepełnosprawnością.
- Nie montować przycisków w miejscach zasłoniętych, trudno dostępnych lub narażonych na przypadkowe uderzenia.
- W strefach o zwiększonym ruchu ludzi stosować obudowy ochronne lub oznakowania zapobiegające niezamierzonej aktywacji.
- Przyciski muszą być wyraźnie widoczne, oznaczone kolorem czerwonym oraz symbolem alarmu pożarowego.
- W przyciskach ze szybką bezpieczeństwa stosować wyłącznie szybki dedykowane przez producenta (hartowane lub z folie zabezpieczające).
- Nie pokrywać przycisków farbą, naklejkami ani elementami dekoracyjnymi — grozi to utratą funkcjonalności.
- Zachować odpowiednią szczelność obudowy w modelach przeznaczonych do pracy w podwyższonej wilgotności, zapyleniu lub na zewnątrz.
- Nie mocować urządzenia w sposób prowizoryczny (na taśmie, kleju lub elementach nieprzewidzianych do montażu).
- Po zakończeniu montażu przeprowadzić kontrolę mechaniczną poprawności osadzenia urządzenia w puszcze lub obudowie.

4. BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI

- Używać przycisku wyłącznie w sytuacjach alarmowych lub zgodnie z instrukcją systemu.
- Po użyciu przycisku z młotkiem wymienić szybki i przywrócić urządzenie do stanu gotowości.

- Regularnie kontrolować stan przycisku, działanie styków i oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Nie używać nieoryginalnych części zamiennych.
- Testowanie przycisków powinno odbywać się wyłącznie według procedur przewidzianych przez administratora systemu.
- Testy okresowe powinny być wykonywane zgodnie z harmonogramem (np. miesięcznym lub kwartalnym) zgodnie z wytycznymi CNBOP i przepisami PPOŻ.
- Po każdym teście należy upewnić się, że system wrócił do trybu czuwania i nie generuje fałszywych alarmów.
- Osoby testujące muszą zapewnić powiadomienie straży pożarnej lub centrali monitoringu, aby uniknąć niepotrzebnego alarmu publicznego.

5. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM

- Nie używać przycisku jako elementu dekoracyjnego lub do testów bez zgody osoby odpowiedzialnej za system alarmowy.
- Nie demontować przycisku ani nie ingerować w jego konstrukcję.
- Nie stosować przycisków pochodzących z nieautoryzowanego źródła.
- Nie zasłaniać przycisku meblami, reklamami, gablotami ani innymi elementami wystroju.
- Niedozwolone jest stosowanie zamków, pokryw lub dodatkowych blokad uniemożliwiających szybkie uruchomienie.

6. RYZYKO USZKODZEŃ SYSTEMU POŻAROWEGO

- Nie podłączać przycisków do urządzeń niezgodnych z parametrami systemu sygnalizacji pożarowej.
- Nie usuwać zabezpieczeń ani nie zmieniać konfiguracji styków bez wiedzy projektanta systemu.
- Nie przekładać przewodów między zaciskami przycisku w sposób niezgodny z projektem pętli.
- Wszelkie prace serwisowe muszą być odnotowane w książce eksploatacji SSP.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA

- Zużyte przyciski oddawać do punktów zbiórki elektroodpadów.
- Nie wyrzucać przycisków do odpadów komunalnych.
- Zwracać uwagę na oznaczenia materiałowe obudów w celu właściwej segregacji.
- Szybki szklane i tworzywowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi odpadów niebezpiecznych (jeśli są ostre lub uszkodzone).

8. ZNACZENIE STOSOWANIA SIĘ DO OSTRZEŻEŃ

Przestrzeganie powyższych zaleceń minimalizuje ryzyko:

- porażenia prądem,
- uszkodzenia systemu pożarowego,
- awarii w sytuacjach alarmowych,
- strat materialnych i zagrożeń dla życia użytkowników.

Ignorowanie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do poważnych wypadków, utraty gwarancji i odpowiedzialności prawnej użytkownika.

Dbaj o bezpieczeństwo swoje, współpracowników i użytkowników końcowych – stosuj się do wszystkich wskazanych środków ostrożności.

Wszelkie szczegółowe ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa produktu są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do przycisku pożarowego.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i parametrów technicznych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowania, bez uprzedniego powiadomienia.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z użytkowania przycisków przeciwpożarowych niezgodnie z niniejszą informacją, instrukcją obsługi lub obowiązującymi normami bezpieczeństwa.