LUXMENA

OPRAWA HIGH BAY
HBP3 „PARIT"
HIGH BAY FIXTURE

5 YEARS WARRANTY*

PRODUKT Z ATESTEM

WATERPROOF



Opis:

Oprawa typu High-bay LED **„PARIT"** jest idealną alternatywą dla lamp metalohalogenkowych czy sodowych. Długi okres żywotności opraw **HBP3** ma kluczowe znaczenie w miejscach o utrudnionym dostępie (magazyny i hale przemysłowe) ze względu na brak konieczności częstych wymian źródeł światła czy serwisowania opraw. **„PARIT"** to produkt o podwyższonej żywotności **do 60tyś.h** i zwiększonej skuteczności świetlnej do **160lm/W**. Wyposażony w zabezpieczenia zwarciowe, termiczne i przepięciowe, posiada 5-letnią gwarancję.

Możliwość zamówienia oprawy z mikrofalowym czujnikiem ruchu oraz pilotem sterującym.




RF-HBP3 - pilot sterujący do oprawy z czujnikiem ruchu

Zastosowanie:

- magazyny
- hale sportowe
- hale przemysłowe
- linie produkcyjne



Opcjonalne uchwyty do montażu ściennego
Optional brackets for wall montage
C85-UM-HB-M10



opcjonalna kratka ochronna

MOSO®

	60°C / -40°C	60 000h	IK08	4000K	160lm/W	IP65	CRI≥80

*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji

**after meeting the specific warranty conditions



Zewnętrzny zasilacz
External power supply



Wymienne soczewki 120°/90°/60°
Interchangeable lenses 120°/90°/60°



Kod Index	**Moc** Power	**Barwa światła** Colour temperature	**Strumień świetlny** Luminous flux	**Współczynnik mocy** Power factor	**Wskaźnik oddawania barw** Colour rendering index	**Kąt świecenia** Beam angle	**Skuteczność świetlna** Luminous efficiency	**Waga** Weight	**Wymiary** Size
HBP3-100A-120BL	100W	4 000K	16 000lm	>0.9	≥80	120°	160lm/W	2.3kg	Ø270x115mm
HBP3-150A-120BL	150W	4 000K	24 000lm	>0.9	≥80	120°	160lm/W	2.4kg	Ø270x115mm
HBP3-200A-120BL	200W	4 000K	32 000lm	>0.9	≥80	120°	160lm/W	2.7kg	Ø305x115mm
HBP3-240A-120BL	240W	4 000K	38 400lm	>0.9	≥80	120°	160lm/W	3.4kg	Ø340x122mm
HBP3-100A-090BL	100W	4 000K	16 000lm	>0.9	≥80	90°	160lm/W	2.3kg	Ø270x115mm
HBP3-150A-090BL	150W	4 000K	24 000lm	>0.9	≥80	90°	160lm/W	2.4kg	Ø270x115mm
HBP3-200A-090BL	200W	4 000K	32 000lm	>0.9	≥80	90°	160lm/W	2.7kg	Ø305x115mm
HBP3-240A-090BL	240W	4 000K	38 400lm	>0.9	≥80	90°	160lm/W	3.4kg	Ø340x122mm