



Seria
Akcent

W Twoim domu



Seria Akcent w udany sposób łączy ostre, geometryczne cięcia i delikatny przestrzenny kształt. Wysokogatunkowe materiały stosowane do produkcji serii, od lat przekładają się na jej popularność wśród instalatorów i odbiorców indywidualnych.

00

biały

24

brązowy

01

beżowy


Łączniki podtynkowe

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 10AX, Stopień ochrony: IP-20

	ŁP-1A/00	960	Łącznik jednobiegunowy
	ŁP-2A/00	961	Łącznik dwugrupowy, świecznikowy
	ŁP-9A/00	418	Łącznik schodowy + jednobiegunowy
	ŁP-10A/00	419	Łącznik podwójny schodowy
	ŁP-3A/00	962	Łącznik schodowy
	ŁP-4A/00	963	Łącznik krzyżowy
	ŁP-5A/00	964	Łącznik zwierny „światło”
	ŁP-6A/00	965	Łącznik zwierny „dzwonek”
	ŁP-7A/00	190	Łącznik żaluzjowy zwierny

Łączniki podtynkowe z podświetleniem

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 10AX, Stopień ochrony: IP-20

	ŁP-1AS/00	966	Łącznik jednobiegunowy
	ŁP-2AS/00	967	Łącznik dwugrupowy, świecznikowy
	ŁP-9AS/00	418	Łącznik schodowy + jednobiegunowy
	ŁP-10AS/00	419	Łącznik podwójny schodowy
	ŁP-3AS/00	968	Łącznik schodowy
	ŁP-4AS/00	969	Łącznik krzyżowy
	ŁP-5AS/00	970	Łącznik zwierny „światło”
	ŁP-6AS/00	971	Łącznik zwierny „dzwonek”
	ŁP-7AS/00	191	Łącznik żaluzjowy zwierny

Akcesoria do łączników z podświetleniem na stronie225.

- 00
biały
- 24
brązowy
- 01
beżowy

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A, Stopień ochrony: IP-20

	GP-1A/00	972	Gniazdo pojedyncze
	GP-1AP/00	972	Gniazdo pojedyncze z przesłonami torów prądowych
	GP-1AZ/00	973	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem
	GP-1AZP/00	973	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych
	GP-1AS/00	275	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko
	GP-1ASP/00	275	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A, Stopień ochrony: IP-44

	GPH-1AZ/00/d	984	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem
	GPH-1AS/00/w	277	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko
	GPH-1ASP/00/w	277	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A, Stopień ochrony: IP-20

	GP-2A/00	974	Gniazdo podwójne
	GP-2AZ/00	975	Gniazdo podwójne z uziemieniem
	GP-2AS/00	276	Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko
	GP-2ASP/00	276	Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych
	GP-2AC/00	420	Gniazdo podwójne z uziemieniem, z funkcją niezamienności faz

- 00


biały
- 24

brązowy
- 01

beżowy


Gniazda telefoniczne

Zaciski gwintowe

	GPT-1A/00	990	Gniazdo telefoniczne, pojedyncze
	GPT-2AN/00	991	Gniazdo telefoniczne, podwójne, niezależne
	GPT-2AR/00	992	Gniazdo telefoniczne, podwójne, równoległe


Gniazda antenowe

Zaciski gwintowe

	GPA-1AF/00	490	Gniazdo antenowe typu F, pojedyncze
	GPA-2AF/00	2081	Gniazdo antenowe typu F, podwójne
	GPA-10AP/00*	987	Gniazdo RTV, przelotowe, współczynnik tłumienia 10 dB
	GPA-14AP/00*	988	Gniazdo RTV, przelotowe, współczynnik tłumienia 14 dB
	GPA-16AP/00*	989	Gniazdo RTV, przelotowe, współczynnik tłumienia 16 dB
	GPA-10APZ/00*	986	Gniazdo RTV, zakończeniowe, współczynnik tłumienia 10 dB
	GPA-AK/00	985	Gniazdo RTV, końcowe, współczynnik tłumienia 2,5-3 dB
	GPA-AS/00	424	Gniazdo RTV-SAT końcowe, współczynnik tłumienia 1,5-2 dB

Gniazda komputerowe

Złącze IDC

	GPK-1A/K/00	993	Gniazdo komputerowe pojedyncze kat. 5e, MMC
	GPK-1A/F/00	993	Gniazdo komputerowe pojedyncze kat. 5e, FOREX
	GPK-2A/K/00	994	Gniazdo komputerowe podwójne kat. 5e, MMC
	GPK-2A/F/00	994	Gniazdo komputerowe podwójne kat. 5e, FOREX
	GPKT-A/K/00	995	Gniazdo komputerowo - telefoniczne, MMC
	GPKT-A/F/00	995	Gniazdo komputerowo - telefoniczne, FOREX

Puszki instalacyjne

	PNP-A/00	256	Puszka instalacyjna do łączników serii AKCENT
	PNP-AG/00	257	Puszka instalacyjna do gniazd serii AKCENT

Dostępna kolorystyka



Biały – nr 00

Beżowy – nr 01

Brązowy – nr 24

*Dostępne na zamówienie