



Seria
As

Króluje we wnętrzu



Seria As to geometryczna forma przełamana delikatnymi krzywiznami ramek. Jest to połączenie dynamicznego wzornictwa z neutralną kolorystyką, które sprawdzi się w każdym wnętrzu.

- 00

biały
- 27

ecru
- 18

srebro
- 45

satyna light
- 33

czarny metalik

Łączniki podtynkowe

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 10AX, Stopień ochrony: IP-20



ŁP-1G/m/00 1300 Łącznik jednobiegunowy



ŁP-2G/m/00 1301 Łącznik dwugrupowy,
świecznikowy



ŁP-3G/m/00 1302 Łącznik schodowy



ŁP-4G/m/00 1303 Łącznik krzyżowy



ŁP-5G/m/00 1304 Łącznik zwierny „światło”



ŁP-6G/m/00 1304 Łącznik zwierny „dzwonek”



ŁP-7G/m/00 1305 Łącznik żaluzjowy zwierny



ŁP-7GB/m/00 2010 Łącznik żaluzjowy
z blokadą mechaniczną



ŁP-9G/m/00 1308 Łącznik schodowy +
jednobiegunowy



ŁP-10G/m/00 1309 Łącznik podwójny schodowy



ŁP-11G/m/00 1306 Łącznik dwubiegunowy



ŁP-17G/m/00 1363 Łącznik podwójny zwierny



ŁP-19G/m/00 2093 Łącznik podwójny krzyżowy



ŁP-21G/m/00 1304 Łącznik zwierny

Łączniki podtynkowe

Zaciski bezgwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 10AX, Stopień ochrony: IP-20



ŁP-13G/m/00 1310 Łącznik potrójny



ŁP-24G/m/00 2086 Łącznik potrójny, zwierny

- 00

biały
- 27

ecru
- 18

srebro
- 45

satyna light
- 33

czarny metalik

Łączniki podtynkowe z podświetleniem

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 10AX, Stopień ochrony: IP-20

	ŁP-1GS/m/00	1300	Łącznik jednobiegunowy
	ŁP-2GS/m/00	1301	Łącznik dwugrupowy, świecznikowy
	ŁP-3GS/m/00	1302	Łącznik schodowy
	ŁP-4GS/m/00	1303	Łącznik krzyżowy
	ŁP-5GS/m/00	1304	Łącznik zwierny „światło”
	ŁP-6GS/m/00	1304	Łącznik zwierny „dzwonek”
	ŁP-7GS/m/00	1305	Łącznik żaluzjowy zwierny
	ŁP-7GBS/m/00	2010	Łącznik żaluzjowy z blokadą mechaniczną
	ŁP-11GS/m/00	1306	Łącznik dwubiegunowy



ŁP-12GS/m/00 1307 Łącznik kontrolny



ŁP-19GS/m/00 2093 Łącznik podwójny krzyżowy



ŁP-21GS/m/00 1304 Łącznik zwierny

Łączniki podtynkowe z podświetleniem

Zaciski bezgwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 10AX, Stopień ochrony: IP-20



ŁP-13GS/m/00 1310 Łącznik potrójny

Akcesoria do łączników z podświetleniem na stronie225.

- 00

27

18

45

33
- biały

ecru

srebro

satyna light

czarny metalik

Akcesoria do łączników IP-44



ZU-1G 1352 Zestaw uszczelniający do łączników IP-44

Istnieje możliwość zabudowy łączników IP-20 jako łączniki IP-44, w tym celu należy nabyć zestaw uszczelniający.

Łącznik hotelowy

Zaciski gwintowe, Zasilanie: 230V~ 50Hz, Stopień ochrony: IP-20, Obciążenie: 16A, Czas zwłoki: 3s



ŁP-15GS/m/00 1342 Łącznik hotelowy

Łącznik współpracuje ze standardową kartą o wymiarach 86 x 54 x 0,8 mm.

Ściemniacze

Zaciski gwintowe, Zasilanie: 230V ~50Hz Stopień ochrony: IP-20



ŁP-8G/m/00 1311 Ściemniacz przyciskowo-obrotowy przystosowany do obciążenia żarowego i halogenowego, zakres obciążenia: 40-400W



ŁP-8GL2/m/00 2007 Ściemniacz uniwersalny Zakres obciążenia: GLS 10-250W, CFL 5-75W LED 0-100W, funkcja wyłącznika czasowego i „time to bed”

Elektroniczny czujnik ruchu

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 230V Obciążenie: - żarowe 3200W, - świetłówkowe 750W, - indukcyjne 750W Stopień ochrony: IP-20, Zakres regulacji czasu załączenia przekaźnika: 3s. – 5min. Kąt pola detekcji: 136°, Zasięg działania: 7m, współpracuje z LED-ami



ŁP-16G/m/00 1343 Elektroniczny czujnik ruchu

Regulatory temperatury

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 230V Obciążenie: - żarowe 3200W, - indukcyjne 750W



RTP-1GN/m/00 1388 Regulator temperatury z czujnikiem napowietrznym

RTP-1G/m/00* 1344 Regulator temperatury z czujnikiem podpodłogowym

Gniazdo potrójne EURO

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V Prąd znamionowy: 2,5A, Stopień ochrony: IP-20



GP-3G/m/00 1325 Gniazdo potrójne EURO

Gniazdo pojedyncze z uziemieniem z ładowarką USB

Zaciski bezgwintowe Napięcie znamionowe: – wejściowe: 230V~50Hz, – wyjściowe: 5VDC Prąd znamionowy: 2,1A, Stopień ochrony: IP-20



GP-1GZPUSB/m/00 2067 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem z ładowarką USB Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V Prąd znamionowy: 16A, Stopień ochrony: IP-20



GP-1G/m/00 1313 Gniazdo pojedyncze



GP-1GP/m/00 1313 Gniazdo pojedyncze z przesłanami torów prądowych



GP-1GZ/m/00 1314 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem



GP-1GZP/m/00 1314 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z przesłanami torów prądowych



GP-1GS/m/00 1317 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko



GP-1GSP/m/00 1317 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko z przesłanami torów prądowych

*Dostępne na zamówienie

 00  27  18  45  33
biały ecru srebro satyna light czarny metalik

	GP-1GZD/m/00	1315	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA
	GP-1GZDP/m/00	1315	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z przesłonami torów prądowych
	GP-1GZK/m/00	1316	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z kluczem uprawniającym
	GP-1GZD/m/12	1315	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA
	GP-1GZDP/m/12	1315	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z przesłonami torów prądowych
	GP-1GZK/m/12	1316	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z kluczem uprawniającym

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A, Stopień ochrony: IP-44
Gniazda bryzgoszczelne w kolorze białym i ecru dostępne są również z wieczkami w kolorze produktu. Po oznaczeniu wybranego produktu proszę dopisać: .../00/w dla koloru białego lub .../27/w dla koloru ecru

	GPH-1GZ/m/00/d	1318	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem
	GPH-1GZP/m/00/d	1318	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych
	GPH-1GS/m/00/d	1319	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko
	GPH-1GSP/m/00/d	1319	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych

	GPH-1GZD/m/00/d*	1318	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem DATA, IP-44
	GPH-1GZK/m/00/d*	2025	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem DATA, IP-44, z kluczem uprawniającym
	GPH-1GZD/m/00/w*	1318	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem DATA, IP-44
	GPH-1GZK/m/00/w*	2025	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem DATA, IP-44, z kluczem uprawniającym
	GPH-1GZD/m/12/d*	1318	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem DATA, IP-44
	GPH-1GZK/m/12/d*	2025	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem DATA, IP-44, z kluczem uprawniającym
	GPH-1GZD/m/12/w*	1318	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem DATA, IP-44
	GPH-1GZK/m/12/w*	2025	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem DATA, IP-44, z kluczem uprawniającym

*Dostępne na zamówienie

- 00

biały
- 27

ecru
- 18

srebro
- 45

satyna light
- 33

czarny metalik

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A, Stopień ochrony: IP-20

	GP-2GR/m/00	1322	Gniazdo podwójne
	GP-2GRP/m/00	1322	Gniazdo podwójne z przesłonami torów prądowych
	GP-2GRZ/m/00	1323	Gniazdo podwójne z uziemieniem
	GP-2GRZP/m/00	1323	Gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych

Gniazda podtynkowe (sprzedawane w całości)

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A, Stopień ochrony: IP-20

	GP-2G/00	1320	Gniazdo podwójne
	GP-2GP/00	1320	Gniazdo podwójne z przesłonami torów prądowych
	GP-2GZ/00	1321	Gniazdo podwójne z uziemieniem
	GP-2GZP/00	1321	Gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych

	GP-2GS/00	1324	Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko
	GP-2GSP/00	1324	Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych
	GP-2GC/00	1326	Gniazdo podwójne z uziemieniem, z funkcją niezamienności faz

Gniazda ekwipotencjalne

	GPE-1G/m/00*	1382	Gniazdo ekwipotencjalne pojedyncze
	GPE-2G/m/00*	1383	Gniazdo ekwipotencjalne podwójne
	WKE*	1571	Wtyczka gniazda ekwipotencjalnego

Gniazda głośnikowe

	GG-1G/m/00	1340	Gniazdo głośnikowe pojedyncze przyłączalność przewodów 0,75 mm²
	GG-2G/m/00	1341	Gniazdo głośnikowe podwójne przyłączalność przewodów 0,75 mm²
	GGN-1G/m/00	1387	Gniazdo głośnikowe, pojedyncze przyłączalność przewodów 6 mm²

*Dostępne na zamówienie

 00  27  18  45  33
biały ecru srebro satyna light czarny metalik

Gniazda telefoniczne

Zaciski gwintowe

	GPT-1G/m/00	1333	Gniazdo telefoniczne pojedyncze
	GPT-2GN/m/00	1334	Gniazdo telefoniczne podwójne niezależne
	GPT-2GR/m/00	1334	Gniazdo telefoniczne podwójne równoległe

Gniazda antenowe

Zaciski gwintowe

	GPA-1GF/m/00	1332	Gniazdo antenowe typu F, pojedyncze
	GPA-2GF/m/00	1375	Gniazdo antenowe typu F, podwójne
	GPA-10GP/m/00*	1327	Gniazdo RTV, przelotowe, współczynnik tłumienia 10 dB
	GPA-14GP/m/00*	1327	Gniazdo RTV, przelotowe, współczynnik tłumienia 14 dB
	GPA-16GP/m/00*	1327	Gniazdo RTV, przelotowe, współczynnik tłumienia 16 dB
	GPA-10GPZ/m/00*	1327	Gniazdo RTV, zakończeniowe, współczynnik tłumienia 10 dB
	GPA-GK/m/00	1328	Gniazdo RTV, końcowe, współczynnik tłumienia 2,5-3 dB
	GPA-GS/m/00	1329	Gniazdo RTV-SAT, końcowe, współczynnik tłumienia 1,5-2 dB
	GPA-GSP/m/00*	1330	Gniazdo RTV-SAT, przelotowe, współczynnik tłumienia 1,2 dB
	GPA-G2S/m/00	1331	Gniazdo RTV-SAT z dwoma wyjściami SAT
	GPA-GD/m/00*	1384	Gniazdo RTV-DATA

*Dostępne na zamówienie

Gniazda komputerowe

Złącze IDC

	GPK-1G/K/m/00	1335	Gniazdo komputerowe, pojedyncze, kat. 5e, MMC
	GPK-2G/K/m/00	1336	Gniazdo komputerowe, podwójne, kat. 5e, MMC

Obudowy gniazd typu Keystone

Moduły pasujące do poniższych obudów znajdują się na stronie 175.

	GPK-1GS/p/00	1366	Obudowa gniazda pojedynczego, skośna
	GPK-2GS/p/00	1367	Obudowa gniazda podwójnego, skośna
	GPK-1G/p/00	1394	Obudowa gniazda pojedynczego, prosta
	GPK-2G/p/00	1395	Obudowa gniazda podwójnego, prosta
	GPK-1GP/p/00	2012	Obudowa gniazda pojedynczego, z przesłoną, prosta
	GPK-2GP/p/00	2013	Obudowa gniazda podwójnego, z przesłoną, prosta

Zaślepka

	Z-1G/m/00	1362	Zaślepka
---	-----------	------	----------

	00		27		18		45		33
biały		ecru		srebro		satyna light		czarny metalik	

Przyłącz kablowy

Zaciski gwintowe, Stopień ochrony: IP-20, Montaż podtynkowy do puszki Ø60, 5x4 mm²



GPPK-1G/m/00

1140

Przyłącz kablowy

Adapter

Umożliwia zastosowanie w serii As wyrobów systemu Ospel 45



AP45-1G/m/00

2058

Adapter

Ramki Standard



R-1G/00

1347



Ramka pojedyncza

R-2G/00

1348



Ramka podwójna

R-3G/00

1349



Ramka potrójna

R-4G/00

1350



Ramka poczwórna

R-5G/00

1351



Ramka pięciokrotna

Biały



R-1G/27

1347



Ramka pojedyncza

R-2G/27

1348



Ramka podwójna

R-3G/27

1349



Ramka potrójna

R-4G/27

1350



Ramka poczwórna

R-5G/27

1351



Ramka pięciokrotna

Ecru

Ramki Standard do zestawów IP-44



RH-1G/00

1347



Ramka pojedyncza

RH-2G/00

1348



Ramka podwójna

RH-3G/00

1349



Ramka potrójna

RH-4G/00

1350



Ramka poczwórna

RH-5G/00

1351



Ramka pięciokrotna

Biały



RH-1G/27

1347



Ramka pojedyncza

RH-2G/27

1348



Ramka podwójna

RH-3G/27

1349



Ramka potrójna

RH-4G/27

1350



Ramka poczwórna

RH-5G/27

1351



Ramka pięciokrotna

Ecru

Ramki Metallic



R-1G/18

1347



Ramka pojedyncza

R-2G/18

1348



Ramka podwójna

R-3G/18

1349



Ramka potrójna

R-4G/18

1350



Ramka poczwórna

R-5G/18

1351



Ramka pięciokrotna

Srebro



R-1G/45

1347



Ramka pojedyncza

R-2G/45

1348



Ramka podwójna

R-3G/45

1349



Ramka potrójna

R-4G/45

1350



Ramka poczwórna

R-5G/45

1351



Ramka pięciokrotna

Satyna light



R-1G/33

1347



Ramka pojedyncza

R-2G/33

1348



Ramka podwójna

R-3G/33

1349



Ramka potrójna

R-4G/33

1350



Ramka poczwórna

R-5G/33

1351



Ramka pięciokrotna

Czarny metalik

Ramki Metallic do zestawów IP-44



RH-1G/18

1347



Ramka pojedyncza

RH-2G/18

1348



Ramka podwójna

RH-3G/18

1349



Ramka potrójna

RH-4G/18

1350



Ramka poczwórna

RH-5G/18

1351



Ramka pięciokrotna

Srebro



RH-1G/45

1347



Ramka pojedyncza

RH-2G/45

1348



Ramka podwójna

RH-3G/45

1349



Ramka potrójna

RH-4G/45

1350



Ramka poczwórna

RH-5G/45

1351



Ramka pięciokrotna

Satyna light

Puszki instalacyjne



PNP-1G/00

2161



Puszka pojedyncza

PNP-2G/00

2162



Puszka podwójna

PNP-3G/00

2163



Puszka potrójna

PNP-4G/00

2164



Puszka poczwórna

PNP-5G/00

2165



Puszka pięciokrotna

00 27 18 45 33
 biały ecru srebro satyna light czarny metalik

Dostępna kolorystyka



Biały - nr 00



Ecru - nr 27



Srebro - nr 18



Satyna light - nr 45



Czarny metalik - nr 33

Poniżej przykładowe zamówienie



ŁP-1G/m/00

+



R-1G/00

=



Aby otrzymać łącznik jednobiegunowy w kolorze białym należy zamówić:

ŁP-1G/m/00
R-1G/00

Aby otrzymać łącznik jednobiegunowy z podświetleniem w kolorze ecru należy zamówić:

ŁP-1GS/m/27
R-1G/27

Aby otrzymać gniazdo pojedyncze z uziemieniem w kolorze srebrnym należy zamówić:

GP-1GZ/m/18
R-1G/18

Aby otrzymać gniazdo podwójne z uziemieniem w kolorze satyna light należy zamówić:

GP-2GZ/45



 00	 27	 18	 45	 33
biały	ecru	srebro	satyna light	czarny metalik

Oznaczenia

Produkty z serii As (* z wyłączeniem kilku gniazd podwójnych) są sprzedawane jako produkt bez ramki zewnętrznej. Poniżej podajemy oznaczenia handlowe poszczególnych produktów, jakich należy używać przy składaniu zamówień. Oznaczenia obowiązują dla produktów w kolorze: białym, ecru i metalizowanych, z tym, że po oznaczeniu dla produktów w kolorze: białym, ecru – należy dopisać numer 00, ecru – należy dopisać numer 27, srebrnym – należy dopisać numer 18, satyna light – należy dopisać numer 45 czarny metalik – należy dopisać numer 33.

ŁP-...G/m	- łączniki - w miejsce kropek wpisać odpowiedni numerżądanego łącznika
ŁP-...GS/m	- łączniki z podświetleniem - w miejsce kropek wpisać odpowiedni numerżądanego łącznika
ŁP-8G/m	- ściemniacz przyciskowo-obrotowy
ŁP-8GL2/m	- ściemniacz uniwersalny
ŁP-15GS/m	- łącznik hotelowy
ŁP-16G/m	- elektroniczny czujnik ruchu
GP-1G/m	- gniazdo pojedyncze
GP-1GP/m	- gniazdo pojedyncze z przesłonami
GP-1GZ/m	- gniazdo pojedyncze z uziemieniem
GP-1GZP/m	- gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z przesłonami
GP-1GS/m	- gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko
GP-1GSP/m	- gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko, z przesłonami
GP-1GZD/m	- gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA
GP-1GZDP/m	- gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z przesłonami
GP-1GZK/m	- gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z kluczem uprawniającym
GP-1GZ/m	- gniazdo bryzgoszczelne IP-44
GP-1GZP/m	- gniazdo bryzgoszczelne IP-44 z przesłonami
GP-1GS/m	- gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44
GP-1GSP/m	- gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44, z przesłonami
GP-1GZD/m	- gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem DATA, IP-44 (na zamówienie)
GP-1GZK/m	- gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem DATA, IP-44, z kluczem uprawniającym (na zamówienie)
GP-1GZPUSB	- gniazdo wtyczkowe z uziemieniem z ładowarką USB
GP-2GR/m	- gniazdo podwójne
GP-2GRP/m	- gniazdo podwójne z przesłonami
GP-2GRZ/m	- gniazdo podwójne z uziemieniem
GP-2GRZP/m	- gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami
GP-2G	- gniazdo podwójne *
GP-2GP	- gniazdo podwójne z przesłonami *
GP-2GZ	- gniazdo podwójne z uziemieniem *
GP-2GZP	- gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami *
GP-2GS	- gniazdo podwójne z uziemieniem schuko *
GP-2GSP	- gniazdo podwójne z uziemieniem schuko, z przesłonami *
GP-2GC	- gniazdo podwójne z funkcją niezamienności faz *
GP-3G/m	- gniazdo potrójne EURO
GPA-1GF/m	- gniazdo antenowe typu F, pojedyncze
GPA-2GF/m	- gniazdo antenowe typu F, podwójne
GPA-10GP/m	- gniazdo RTV, przelotowe, 10 dB (na zamówienie)
GPA-14GP/m	- gniazdo RTV, przelotowe, 14 dB (na zamówienie)
GPA-16GP/m	- gniazdo RTV, przelotowe, 16 dB (na zamówienie)
GPA-10GPZ/m	- gniazdo RTV, zakończeniowe 10 dB (na zamówienie)
GPA-GK/m	- gniazdo RTV, końcowe
GPA-GS/m	- gniazdo RTV-SAT, końcowe
GPA-GSP/m	- gniazdo RTV-SAT, przelotowe (na zamówienie)
GPA-G2S/m	- gniazdo RTV-SAT z dwoma wyjściami SAT
GPA-GD/m	- gniazdo RTV-DATA (na zamówienie)

GG-1G/m	- gniazdo głośnikowe, pojedyncze
GG-2G/m	- gniazdo głośnikowe, podwójne
GGN-1G/m	- gniazdo głośnikowe, pojedyncze
GPT-1G/m	- gniazdo telefoniczne, pojedyncze
GPT-2GN/m	- gniazdo telefoniczne, podwójne, niezależne
GPT-2GR/m	- gniazdo telefoniczne, podwójne, równoległe
GP-1G/K/m	- gniazdo komputerowe, pojedyncze, kat. 5e, MMC
GP-2G/K/m	- gniazdo komputerowe, podwójne, kat. 5e, MMC
GP-1G/p	- obudowa gniazda pojedynczego, prosta
GP-2G/p	- obudowa gniazda podwójnego, prosta
GP-1GS/p	- obudowa gniazda pojedynczego, skośna
GP-2GS/p	- obudowa gniazda podwójnego, skośna
GP-1GP/p	- obudowa gniazda pojedynczego, z przesłoną, prosta
GP-2GP/p	- obudowa gniazda podwójnego, z przesłoną, prosta
GPE-1G/m	- gniazdo ekwipotencjalne pojedyncze (na zamówienie)
GPE-2G/m	- gniazdo ekwipotencjalne podwójne (na zamówienie)
RTP-1G/m	- regulator temperatury z czujnikiem podpodłogowym (na zamówienie)
RTP-1GN/m	- regulator temperatury z czujnikiem napowietrznym
Z-1G/m	- zaślepka
GPPK-1G/m	- przyłącz kablowy
AP45-1G/m	- adapter





Seria
As
Antybakteryjny

Ochrona we wnętrzu



As Antybakteryjny produkowany jest z dodatkiem biobójczych dodatków do polimerów zawierających nanocząstki srebra. Technologia ta zapewnia skuteczną ochronę bakteriobójczą, zgodnie z normą ISO 22196.



biały

Łączniki podtynkowe

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 10AX, Stopień ochrony: IP-20



ŁP-1GA/m/00 1300 Łącznik jednobiegunowy



ŁP-2GA/m/00 1301 Łącznik dwugrupowy,
świecznikowy



ŁP-3GA/m/00 1302 Łącznik schodowy



ŁP-4GA/m/00 1303 Łącznik krzyżowy



ŁP-5GA/m/00 1304 Łącznik zwierny „światło”



ŁP-6GA/m/00 1304 Łącznik zwierny „dzwonek”



ŁP-7GA/m/00 1305 Łącznik żaluzjowy zwierny



ŁP-7GAB/m/00 2010 Łącznik żaluzjowy
z blokadą mechaniczną



ŁP-9GA/m/00 1308 Łącznik schodowy +
jednobiegunowy



ŁP-10GA/m/00 1309 Łącznik podwójny schodowy



ŁP-11GA/m/00 1306 Łącznik dwubiegunowy



ŁP-17GA/m/00 1363 Łącznik podwójny zwierny



ŁP-19GA/m/00 2093 Łącznik podwójny krzyżowy



ŁP-21GA/m/00 1304 Łącznik zwierny

Łączniki podtynkowe

Zaciski bezgwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 10AX, Stopień ochrony: IP-20



ŁP-13GA/m/00 1310 Łącznik potrójny



ŁP-24GA/m/00 2086 Łącznik potrójny, zwierny



biały

Łączniki podtynkowe z podświetleniem

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 10AX, Stopień ochrony: IP-20



ŁP-1GAS/m/00 1300 łącznik jednobiegunowy



ŁP-2GAS/m/00 1301 łącznik dwugrupowy,
świecznikowy



ŁP-3GAS/m/00 1302 łącznik schodowy



ŁP-4GAS/m/00 1303 łącznik krzyżowy



ŁP-5GAS/m/00 1304 łącznik zwierny „światło”



ŁP-6GAS/m/00 1304 łącznik zwierny „dzwonek”



ŁP-7GAS/m/00 1305 łącznik żaluzjowy zwierny



ŁP-7GABS/m/00 2010 łącznik żaluzjowy
z blokadą mechaniczną



ŁP-11GAS/m/00 1306 łącznik dwubiegunowy



ŁP-12GAS/m/00 1307 łącznik kontrolny



ŁP-19GAS/m/00 2093 łącznik podwójny krzyżowy



ŁP-21GAS/m/00 1304 łącznik zwierny

Łączniki podtynkowe z podświetleniem

Zaciski bezgwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 10AX, Stopień ochrony: IP-20



ŁP-13GAS/m/00 1310 łącznik potrójny

Akcesoria do łączników z podświetleniem na stronie225.



biały

Akcesoria do łączników IP-44



ZU-1G 1352 Zestaw uszczelniający do łączników IP-44

Istnieje możliwość zabudowy łączników IP-20 jako łączniki IP-44, w tym celu należy nabyć zestaw uszczelniający.

Łącznik hotelowy

Zaciski gwintowe, Zasilanie: 230V~ 50Hz,
Stopień ochrony: IP-20, Obciążenie: 16A, Czas zwłoki: 3s



ŁP-15GAS/m/00 1342 Łącznik hotelowy

Łącznik współpracuje ze standardową kartą o wymiarach 86 x 54 x 0,8 mm.

Ściemniacze

Zaciski gwintowe, Zasilanie: 230V~50Hz
Stopień ochrony: IP-20



ŁP-8GA/m/00 1311 Ściemniacz przyciskowo-obrotowy przystosowany do obciążenia żarowego i halogenowego, zakres obciążenia: 40-400W



ŁP-8GAL2/m/00 2007 Ściemniacz uniwersalny
Zakres obciążenia:
GLS 10-250W, CFL 5-75W
LED 0-100W,
funkcja wyłącznika czasowego i „time to bed”

Elektroniczny czujnik ruchu

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 230V
Obciążenie: - żarowe 3200W, - świetłówkowe 750W, - indukcyjne 750W
Stopień ochrony: IP-20, Zakres regulacji czasu załączenia przekaźnika: 3s. – 5min.
Kąt pola detekcji: 136°, Zasięg działania: 7m, współpracuje z LED-ami



ŁP-16GA/m/00 1343 Elektroniczny czujnik ruchu

Regulatory temperatury

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 230V
Obciążenie: - żarowe 3200W, - indukcyjne 750W



RTP-1GAN/m/00 1388 Regulator temperatury z czujnikiem napowietrznym



RTP-1GA/m/00 1344 Regulator temperatury z czujnikiem podłogowym

Gniazdo potrójne EURO

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 2,5A, Stopień ochrony: IP-20



GP-3GA/m/00 1325 Gniazdo potrójne EURO

Gniazdo pojedyncze z uziemieniem z ładowarką USB

Zaciski bezgwintowe
Napięcie znamionowe: – wejściowe: 230V~50Hz, – wyjściowe: 5VDC
Prąd znamionowy: 2,1A, Stopień ochrony: IP-20



GP-1GAZPUSB/m/00 2067 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem z ładowarką USB

Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.



biały

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A, Stopień ochrony: IP-20

	GP-1GA/m/00	1313	Gniazdo pojedyncze
	GP-1GAP/m/00	1313	Gniazdo pojedyncze z przesłonami torów prądowych
	GP-1GAZ/m/00	1314	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem
	GP-1GAZP/m/00	1314	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych
	GP-1GAS/m/00	1317	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko
	GP-1GASP/m/00	1317	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko z przesłonami torów prądowych
	GP-1GAZD/m/00	1315	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA
	GP-1GAZDP/m/00	1315	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z przesłonami torów prądowych
	GP-1GAZK/m/00	1316	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z kluczem uprawniającym

Gniazda podtynkowe bryzgoszczelne

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A, Stopień ochrony: IP-44

Gniazda bryzgoszczelne antybakteryjne dostępne są wyłącznie w kolorze białym z białymi wieczkami.

	GPH-1GAZ/m/00/w	1318	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem
	GPH-1GAZP/m/00/w	1318	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych
	GPH-1GAS/m/00/w	1319	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko
	GPH-1GASP/m/00/w	1319	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych
	GPH-1GAZD/m/00/w	1318	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem DATA
	GPH-1GAZDP/m/00/w	1318	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem DATA z przesłonami torów prądowych
	GPH-1GAZK/m/00/w	2025	Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem DATA, z kluczem uprawniającym



biały

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A, Stopień ochrony: IP-20



GP-2GAR/m/00 1322 Gniazdo podwójne



GP-2GARP/m/00 1322 Gniazdo podwójne z przesłonami torów prądowych



GP-2GARZ/m/00 1323 Gniazdo podwójne z uziemieniem



GP-2GARZP/m/00 1323 Gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych

Gniazda podtynkowe (sprzedawane w całości)

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A, Stopień ochrony: IP-20



GP-2GA/00 1320 Gniazdo podwójne



GP-2GAP/00 1320 Gniazdo podwójne z przesłonami torów prądowych



GP-2GAZ/00 1321 Gniazdo podwójne z uziemieniem



GP-2GAZP/00 1321 Gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych



GP-2GAS/00 1324 Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko



GP-2GASP/00 1324 Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych



GP-2GAC/00 1326 Gniazdo podwójne z uziemieniem, z funkcją niezamienności faz

Gniazda ekwipotencjalne



GPE-1GA/m/00 1382 Gniazdo ekwipotencjalne pojedyncze



GPE-2GA/m/00 1383 Gniazdo ekwipotencjalne podwójne



WKE 1571 Wtyczka gniazda ekwipotencjalnego

Gniazda głośnikowe



GG-1GA/m/00 1340 Gniazdo głośnikowe pojedyncze przyłączalność przewodów 0,75 mm²



GG-2GA/m/00 1341 Gniazdo głośnikowe podwójne przyłączalność przewodów 0,75 mm²



GGN-1GA/m/00 1387 Gniazdo głośnikowe, pojedyncze przyłączalność przewodów 6 mm²



biały

Gniazda telefoniczne

Zaciski gwintowe

	GPT-1GA/m/00	1333	Gniazdo telefoniczne pojedyncze
	GPT-2GAN/m/00	1334	Gniazdo telefoniczne podwójne niezależne
	GPT-2GAR/m/00	1334	Gniazdo telefoniczne podwójne równoległe

Gniazda antenowe

Zaciski gwintowe

	GPA-1GAF/m/00	1332	Gniazdo antenowe typu F, pojedyncze
	GPA-2GAF/m/00	1375	Gniazdo antenowe typu F, podwójne
	GPA-10GAP/m/00	1327	Gniazdo RTV, przelotowe, współczynnik tłumienia 10 dB
	GPA-14GAP/m/00	1327	Gniazdo RTV, przelotowe, współczynnik tłumienia 14 dB
	GPA-16GAP/m/00	1327	Gniazdo RTV, przelotowe, współczynnik tłumienia 16 dB
	GPA-10GAPZ/m/00	1327	Gniazdo RTV, zakończeniowe, współczynnik tłumienia 10 dB
	GPA-GAK/m/00	1328	Gniazdo RTV, końcowe, współczynnik tłumienia 2,5-3 dB
	GPA-GAS/m/00	1329	Gniazdo RTV-SAT, końcowe, współczynnik tłumienia 1,5-2 dB
	GPA-GASP/m/00	1330	Gniazdo RTV-SAT, przelotowe, współczynnik tłumienia 1,2 dB
	GPA-GA2S/m/00	1331	Gniazdo RTV-SAT z dwoma wyjściami SAT
	GPA-GAD/m/00	1384	Gniazdo RTV-DATA

*Seria dostępna na zamówienie

Gniazda komputerowe

Złącze IDC

	GPK-1GA/K/m/00	1335	Gniazdo komputerowe, pojedyncze, kat. 5e, MMC
	GPK-2GA/K/m/00	1336	Gniazdo komputerowe, podwójne, kat. 5e, MMC

Obudowy gniazd typu Keystone

Moduły pasujące do poniższych obudów znajdują się na stronie 175.

	GPK-1GAS/p/00	1366	Obudowa gniazda pojedynczego, skośna
	GPK-2GAS/p/00	1367	Obudowa gniazda podwójnego, skośna
	GPK-1GA/p/00	1394	Obudowa gniazda pojedynczego, prosta
	GPK-2GA/p/00	1395	Obudowa gniazda podwójnego, prosta
	GPK-1GAP/p/00	2012	Obudowa gniazda pojedynczego, z przesłoną, prosta
	GPK-2GAP/p/00	2013	Obudowa gniazda podwójnego, z przesłoną, prosta

Zaślepka

	Z-1GA/m/00	1362	Zaślepka
--	------------	------	----------

*Seria dostępna na zamówienie



biały

Przłącz kablowy

Zaciski gwintowe, Stopień ochrony: IP-20, Montaż podtynkowy do puszek Ø60, 5x4 mm²



GPPK-1 GA/m/00 1140

Przłącz kablowy

Adapter

Umożliwia zastosowanie w serii As wyrobów systemu Ospel 45



AP45-1 GA/m/00 2058


Adapter

Ramki Standard



Biały

R-1GA/00	1347
R-2GA/00	1348
R-3GA/00	1349
R-4GA/00	1350
R-5GA/00	1351




Ramka pojedyncza
Ramka podwójna
Ramka potrójna
Ramka poczwórna
Ramka pięciokrotna

Ramki Standard do zestawów IP-44



Biały

RH-1GA/00	1347
RH-2GA/00	1348
RH-3GA/00	1349
RH-4GA/00	1350
RH-5GA/00	1351




Ramka pojedyncza
Ramka podwójna
Ramka potrójna
Ramka poczwórna
Ramka pięciokrotna

Puszki instalacyjne



PNP-1GA/00	2161
PNP-2GA/00	2162
PNP-3GA/00	2163
PNP-4GA/00	2164
PNP-5GA/00	2165



Puszka pojedyncza
Puszka podwójna
Puszka potrójna
Puszka poczwórna
Puszka pięciokrotna

Dostępna kolorystyka



Biały – nr 00

Poniżej przykładowe zamówienie



ŁP-1 GAS/m/00

+



R-1 GA/00

=



Aby otrzymać antybakteryjny łącznik jednobiegunowy z podświetleniem należy zamówić:

ŁP-1 GAS/m/00
R-1 GA/00



GPH-1GAZK/m/00/w

+



RH-1 GA/00

=



Aby otrzymać antybakteryjne gniazdo brzołoszczelne z uziemieniem DATA, z kluczem uprawniającym należy zamówić:

GPH-1GAZK/m/00/w
RH-1 GA/00



biały

Oznaczenia

Produkty z serii As Antybakteryjny są sprzedawane jako produkt bez ramki zewnętrznej (* z wyłączeniem kilku gniazd podwójnych). Poniżej podajemy oznaczenia handlowe poszczególnych produktów, jakich należy używać przy składaniu zamówień. Oznaczenia obowiązują dla produktów wyłącznie w kolorze białym.

ŁP...GA/m	- łączniki - w miejsce kropek wpisać odpowiedni numer żądanego łącznika
ŁP...GAS/m	- łączniki z podświetleniem - w miejsce kropek wpisać odpowiedni numer żądanego łącznika
ŁP-8GA/m	- ściemniacz przyciskowo-obrotowy
ŁP-8GAL2/m	- ściemniacz uniwersalny
ŁP-15GAS/m	- łącznik hotelowy
ŁP-16GA/m	- elektroniczny czujnik ruchu
GP-1GA/m	- gniazdo pojedyncze
GP-1GAP/m	- gniazdo pojedyncze z przesłonami
GP-1GAZ/m	- gniazdo pojedyncze z uziemieniem
GP-1GAZP/m	- gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z przesłonami
GP-1GAS/m	- gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko
GP-1GASP/m	- gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko, z przesłonami
GP-1GAZD/m	- gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA
GP-1GAZDP/m	- gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z przesłonami
GP-1GAZK/m	- gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z kluczem uprawniającym
GPH-1GAZ/m	- gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem IP-44
GPH-1GAZP/m	- gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem, IP-44, z przesłonami
GPH-1GAS/m	- gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44
GPH-1GASP/m	- gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44, z przesłonami
GPH-1GAZD/m	- gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem DATA, IP-44
GPH-1GAZDP/m	- gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem DATA z przesłonami
GPH-1GAZK/m	- gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem DATA, IP-44, z kluczem uprawniającym
GP-1GAZPUSB/m	- gniazdo wtyczkowe z uziemieniem z ładowarką USB
GP-2GAR/m	- gniazdo podwójne
GP-2GARP/m	- gniazdo podwójne z przesłonami
GP-2GARZ/m	- gniazdo podwójne z uziemieniem
GP-2GARZP/m	- gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami
GP-2GA	- gniazdo podwójne *
GP-2GAP	- gniazdo podwójne z przesłonami *
GP-2GAZ	- gniazdo podwójne z uziemieniem *
GP-2GAZP	- gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami *
GP-2GAS	- gniazdo podwójne z uziemieniem schuko *
GP-2GASP	- gniazdo podwójne z uziemieniem schuko, z przesłonami *
GP-2GAC	- gniazdo podwójne z funkcją niezamienności faz *
GP-3GA/m	- gniazdo potrójne EURO
GPA-1GAF/m	- gniazdo antenowe typu F, pojedyncze
GPA-2GAF/m	- gniazdo antenowe typu F, podwójne
GPA-10GAP/m	- gniazdo RTV, przelotowe, 10 dB
GPA-14GAP/m	- gniazdo RTV, przelotowe, 14 dB
GPA-16GAP/m	- gniazdo RTV, przelotowe, 16 dB
GPA-10GAPZ/m	- gniazdo RTV, zakończeniowe 10 dB
GPA-GAK/m	- gniazdo RTV, końcowe
GPA-GAS/m	- gniazdo RTV-SAT, końcowe
GPA-GASP/m	- gniazdo RTV-SAT, przelotowe
GPA-GA2S/m	- gniazdo RTV-SAT z dwoma wyjściami SAT
GPA-GAD/m	- gniazdo RTV-DATA
GG-1GA/m	- gniazdo głośnikowe, pojedyncze
GG-2GA/m	- gniazdo głośnikowe, podwójne

GGN-1GA/m	- gniazdo głośnikowe, pojedyncze
GPT-1GA/m	- gniazdo telefoniczne, pojedyncze
GPT-2GAN/m	- gniazdo telefoniczne, podwójne, niezależne
GPT-2GAR/m	- gniazdo telefoniczne, podwójne, równoległe
GPK-1GA/K/m	- gniazdo komputerowe, pojedyncze, kat. 5e, MMC
GPK-2GA/K/m	- gniazdo komputerowe, podwójne, kat. 5e, MMC
GPK-1GA/p	- obudowa gniazda pojedynczego, prosta
GPK-2GA/p	- obudowa gniazda podwójnego, prosta
GPK-1GAS/p	- obudowa gniazda pojedynczego, skośna
GPK-2GAS/p	- obudowa gniazda podwójnego, skośna
GPK-1GAP/p	- obudowa gniazda pojedynczego, z przesłoną, prosta
GPK-2GAP/p	- obudowa gniazda podwójnego, z przesłoną, prosta
GPE-1GA/m	- gniazdo ekwipotencjalne pojedyncze
GPE-2GA/m	- gniazdo ekwipotencjalne podwójne
RTP-1GA/m	- regulator temperatury z czujnikiem podpodłogowym
RTP-1GAN/m	- regulator temperatury z czujnikiem napowietrznym
Z-1GA/m	- zaślepka
GPPK-1GA/m	- przyłącz kablowy
AP45-1GA/m	- adapter

