



Seria
Kier

Kieruj się jakością



Seria Kier to nowoczesne produkty kompaktowe. Komponowanie rozwiązań elektroinstalacyjnych dzięki temu jest bardzo proste, a dostępny asortyment pozwoli tworzyć wnętrza wyposażone we wszystkie udogodnienia.

- 00

biały
- 01

beżowy
- 45

satyna light
- 52

brązowy metalik

Łączniki podtynkowe

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 10AX, Stopień ochrony: IP-20



ŁP-1W/00 1700 Łącznik jednobiegunowy



ŁP-2W/00 1701 Łącznik dwugrupowy, świecznikowy
ŁP-9W/00 1708 Łącznik schodowy + jednobiegunowy
ŁP-10W/00 1709 Łącznik podwójny schodowy
ŁP-17W/00 1710 Łącznik podwójny zwierny



ŁP-3W/00 1702 Łącznik schodowy



ŁP-4W/00 1703 Łącznik krzyżowy




ŁP-5W/00 1704 Łącznik zwierny „światło”



ŁP-6W/00 1704 Łącznik zwierny „dzwonek”



ŁP-7W/00 1705 Łącznik żaluzjowy zwierny



ŁP-7WB/00 1750 Łącznik żaluzjowy z blokadą mechaniczną



ŁP-11W/00 1706 Łącznik dwubiegunowy

Łączniki podtynkowe z podświetleniem

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 10AX, Stopień ochrony: IP-20



ŁP-1WS/00 1700 Łącznik jednobiegunowy



ŁP-2WS/00 1701 Łącznik dwugrupowy, świecznikowy



ŁP-3WS/00 1702 Łącznik schodowy



ŁP-4WS/00 1703 Łącznik krzyżowy



ŁP-5WS/00 1704 Łącznik zwierny „światło”



ŁP-6WS/00 1704 Łącznik zwierny „dzwonek”



ŁP-7WS/00 1705 Łącznik żaluzjowy zwierny



ŁP-7WBS/00 1750 Łącznik żaluzjowy z blokadą mechaniczną



ŁP-11WS/00 1706 Łącznik dwubiegunowy



ŁP-12WS/00 1707 Łącznik kontrolny

Akcesoria do łączników z podświetleniem na stronie225.

- 00

biały
- 01

beżowy
- 45

satyna light
- 52

brązowy metalik

Akcesoria do łączników IP-44



ZU-1W 1738

Zestaw uszczelniający do łączników IP-44

Istnieje możliwość zabudowy łączników IP-20 jako łączniki IP-44, w tym celu należy nabyć zestaw uszczelniający.

Ściemniacz

Zaciski gwintowe, Zasilanie: 230V ~50Hz
Stopień ochrony: IP-20



ŁP-8W/00 1711

Ściemniacz przyciskowo-obrotowy przystosowany do obciążenia żarowego i halogenowego, zakres obciążenia: 40-400W



ŁP-8WL2/00 1749

Ściemniacz uniwersalny
Zakres obciążenia:
GLS 10-250W, CFL 5-75W
LED 0-100W,
funkcja wyłącznika czasowego i „time to bed”

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A, Stopień ochrony: IP-20



GP-1W/00 1712 Gniazdo pojedyncze



GP-1WP/00 1712 Gniazdo pojedyncze z przesłonami torów prądowych



GP-1WZ/00 1713 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem



GP-1WZP/00 1713 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych



GP-1WS/00 1716 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko



GP-1WSP/00 1716 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych



GP-1WZD/22* 1714 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA



GP-1WZDP/22* 1714 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z przesłonami torów prądowych



GP-1WZK/22* 1715 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z kluczem uprawniającym

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A, Stopień ochrony: IP-44

Gniazda bryzgoszczelne w kolorze białym i beżowym dostępne są również z wieczkami w kolorze produktu. Po oznaczeniu wybranego produktu proszę dopisać: .../00/w dla koloru białego lub .../01/w dla koloru beżowego.



GPH-1WZ/00/d 1717 Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem



GPH-1WZP/00/d 1717 Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych



GPH-1WS/00/d 1718 Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko



GPH-1WSP/00/d 1718 Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych

*Dostępne na zamówienie

- 00

biały
- 01

beżowy
- 45

satyna light
- 52

brązowy metalik

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A, Stopień ochrony: IP-20



GP-2W/00 1719 Gniazdo podwójne



GP-2WZ/00 1720 Gniazdo podwójne z uziemieniem



GP-2WZP/00 1720 Gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych



GP-2WS/00 1721 Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko



GP-2WSP/00 1721 Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych



GP-2WC/00 1722 Gniazdo podwójne z uziemieniem, z funkcją niezamienności faz

Gniazda telefoniczne

Zaciski gwintowe



GPT-1W/00 1730 Gniazdo telefoniczne pojedyncze



GPT-2WN/00 1731 Gniazdo telefoniczne podwójne niezależne



GPT-2WR/00 1731 Gniazdo telefoniczne podwójne równoległe

Gniazda antenowe

Zaciski gwintowe



GPA-1WF/00 1728 Gniazdo antenowe typu F, pojedyncze



GPA-2WF/00 1729 Gniazdo antenowe typu F, podwójne



GPA-10WP/00* 1723 Gniazdo RTV, przelotowe, współczynnik tłumienia 10 dB

GPA-14WP/00* 1723 Gniazdo RTV, przelotowe, współczynnik tłumienia 14 dB

GPA-16WP/00* 1723 Gniazdo RTV, przelotowe, współczynnik tłumienia 16 dB

GPA-10WPZ/00* 1723 Gniazdo RTV, zakończeniowe, współczynnik tłumienia 10 dB

GPA-WK/00 1724 Gniazdo RTV, końcowe, współczynnik tłumienia 2,5-3 dB



GPA-WS/00 1725 Gniazdo RTV-SAT

GPA-WSP/00* 1726 Gniazdo RTV-SAT przelotowe



GPA-W2S/00 1727 Gniazdo RTV-SAT z dwoma wyjściami SAT

- 00

biały
- 01

beżowy
- 45

satyna light
- 52

brązowy metalik

Gniazda komputerowe

Złącze IDC



GPk-1W/K/00 1732 Gniazdo komputerowe, pojedyncze, kat. 5e



GPk-1W/K6/00 1734 Gniazdo komputerowe, pojedyncze, kat. 6



GPk-2W/K/00 1733 Gniazdo komputerowe, podwójne, kat. 5e



GPk-2W/K6/00 1735 Gniazdo komputerowe, podwójne, kat. 6



GPkT-W/K/00 1736 Gniazdo komputerowo-telefoniczne

Puszka instalacyjna



PNP-W/00 1737 Puszka instalacyjna

Dostępna kolorystyka



Biały – nr 00



Beżowy – nr 01



Satyna light – nr 45



Brązowy metalik – nr 52

